

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度

产品名称	光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度厂家简介：

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度厂家 北京福意联有限公司目前恒温系列产品遍及各省、市、县大中型医院，已成为用户的品牌之一，并已9001:2000、13485:2003体系和北京市企业认定资格。公司总部设在北京，并在有多家代理商及经销商我公司产品。公司部配有多名，致力于产品的、咨询和跟踪随访，以确保给予用户优良快速的。

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度参数：

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度：特点：

1.高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小。2.高优良性：控温精度高达 ± 1 。3.高性：温声源报警，按键优良。4.：全箱采用工质，，无噪音。5.产品用途：6.自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。a.温控范围：2-48（每度恒温调控）b.温差范围： ± 1 c.制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以保证箱体内部温度恒定在设置温度。d.加热原理：PTC陶瓷加热。翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀，无死角。e.嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。f.门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。g.外箱材料：采用A3喷塑钢板h.内胆材料：采用ABS工程塑料i.保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。j.五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警.k.福意联电器掌握关键，具备市场同类产品的优势，产品产品；产品9001；产品；实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的！

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度：

- (1) 使用前检查电源，要有良好地线。
- (2) 恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。
- (3) 箱内应保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。
- (4) 使用时应定时监看，以免温度升降影响。
- (5) 鼓风机的电动机轴应每半年加油。
- (6) 切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不准。
- (7) 检修时应切断电源。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）以自己强大的实力及热诚的，取信于客户。以做依托、以为主业，福意联（FU.YI.LIAN）产品讲求高，每一项设计都站在使用者的角度，从操作的方便性，耐用性到视觉审美，都力求精益求精。

光阻液冰箱 双门大容量光刻胶冷藏冰箱0-10度