

鹰潭停车棚张拉膜 厂商定制

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 鹰潭停车棚张拉膜 厂商定制 |
| 公司名称 | 义乌市恒凯膜结构工程有限公司 |
| 价格 | 280.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江 |
| 公司地址 | 浙江省金华市义乌市春晗二区92栋 |
| 联系电话 | 13867914319 13867914319 |

产品详情

鹰潭停车棚张拉膜 厂商定制

鹰潭膜结构停车棚的抗震性，膜结构停车棚自重轻，具有良好的受力特点也成为大跨度空间结构的主要形式之一，由多种高强薄膜材料及加强构件(钢架、钢柱或钢索)通过一定方式使其内部产生一定的预张应力以形成某种空间形状,作为覆盖结构,并能承受一定的外荷载作用的一种空间结构形式。

不管大面积较大的膜结构车棚还是面积较小的汽车车棚或者自行车棚，客户在选择这样车棚的时候都希望它大方美观，不影响周边环境，让它使用寿命长，所以我们车棚在实际施工中要注意一定要牢固。所以选择车棚厂家要选择有一定施工经验和施工时间的车棚厂家。

注意在自己使用或是公共场所停车或停放时要先看看车棚，看膜结构车棚是否有变形，生锈或其它可能有安全隐患的存在。如有比较大的雨雪天预报时，车主尽量不要使用这些场地。因为年份和设计在关系在这种大雪时可能都有损坏和倒塌的可能。

钢构件安装的质量控制:柱、梁安装时我们要检查柱底板下面的垫铁是否有垫实、垫平柱是否垂直与位移梁的垂直、平直侧向弯曲、螺栓拧紧的程度及摩擦面清理，验收合格以后方可起吊。当景观膜结构中的钢构安装构成了空间固定单元，并经验收合格以后，要求施工方把柱底板与基础顶面的空间用膨胀混凝土进行二次浇筑密实。

确保膜材表面不被划破或磨伤。如果发现膜材被划破或磨伤，应及时采取有效措施，通知专业人员进行修复。避免在膜材表面堆放重物或带有颜色的材料，如铁件、化学物品等。工人进行清洗或打扫时，应穿着合适的鞋子，避免穿硬底鞋直接接触膜表面，防止沙土或硬物磨伤表面。清洗膜表面时，使用清水或中性清洗剂，避免使用如汽油、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂进行清洗。对构造中的钢构件、钢索、夹板及螺栓等部件，未经厂商认可的情况下不得随意调整、装配。未经允许，不得在膜材上随意牵

拉、悬挂重物及物品。用户应定期（半年至一年）对钢构件进行防锈及维护处理，确保结构安全，避免锈水滴落膜材表面。

膜结构停车棚材料选用：透光性：透光性好，透光率20%。在阳光下暴晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴、无毒气。抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，金属剪切机是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。耐候性：表面有防紫外线共挤层，表面共挤层具有化学键吸收紫外线并转化为可见光，可防止太阳紫外线引起的材料变黄。耐温性：在摄氏-40到+100温度范围内不会引起变形等品质劣化，轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。隔音性：隔音效果佳。