

# 弘旭照明生产户外路灯7米40W太阳能路灯

产品名称	弘旭照明生产户外路灯7米40W太阳能路灯
公司名称	扬州市弘旭照明器材有限公司
价格	2177.00/套
规格参数	上口径:60mm 下口径:160mm 厚度:3mm
公司地址	江苏省扬州市北郊送桥工业园区S333省道附近
联系电话	0514-84218850 18036237222

## 产品详情

### 灯杆及支架

1) 灯杆采用优质低碳钢Q235A型, 内外热镀锌防腐处理, 钢材的硅含量不高于0.04%, 直线度误差不超过 0.05%, 抗风能力按36.9米/秒11级以上设计, 抗地震烈度为8级。 灯杆高度为7米, 主杆为上口 80 , 下口 180厚度为4.0mm, 灯壁安装孔径60, 灯杆臂长(主杆至灯具) 1.2米, 主杆顶距弧形灯杆臂的最下端高度为1.4m, 灯具仰角15度。 灯杆需内预留PE穿线管。

灯杆内外热镀锌处理后表面喷塑处理, 底板 380\*380\*16厚, 抗风等级25m/s, 防护等级IP65。 2) 灯杆焊接方式为自动埋弧焊接, 焊接可靠, 表面光滑无明显的气孔、焊瘤、咬边等焊接缺陷, 超声波探伤检验, 达GB11345焊接 级标准要求。

3) 钢杆防腐处理采用内外热镀锌, 锌层厚度、镀锌层附着力符合国家标柱的要求, 防腐寿命大于30年。 4) 灯杆热镀锌后进行静电喷塑(颜色可选择), 喷塑层厚度不小于100um, 附着力达到GB9286-880级, 表面光滑, 硬度g2H。 5) 灯杆电气门具有防盗功能。

### 其他部分及技术参数

1) 太阳能板: 单晶硅太阳能板 转换率 15% 寿命 25年 60W\*2块 2) 光源: LED光源, 恒流源, 40W, 寿命 40000小时。进口光源芯片, 光源凸镜采用光学玻璃, 光源外壳采用压铸铝或型材铝。

3) 系统工作电压: 直流12V。 4) 每天工作时间: 6小时。 5) 阴雨天数: 5天。

6) 光通量: 初始光通量(100±5%) Lm/W, 质保期内维持光通量 70%时应无偿更换光源及配件。

7) 蓄电池: 阀控密闭式免维护胶体蓄电池, 120AH, 太阳能专用, 寿命 3年。 8) 控制器: 太阳能灯具专用, 微电脑智能防水控制器, 具有防过冲、过放, 光控+时控智能控制(具有夜半调节功能)等多种功能, 寿命 5年。 9) 电池箱: 模具压制成型, 全密闭防水, 寿命 20年。

扬州弘旭照明器材有限公司坐落于中国路灯制造基地:

江苏扬州高邮市送桥镇，是一家集研发、生产、销售、售后服务于一体的综合性科技企业。弘旭照明拥有专业的产品研发团队，专业生产室外道路、广场、车站、码头、煤矿、立交桥照明产品，品种有：路灯、高杆灯、太阳能LED路灯、LED灯具、电池板组件、蓄电池、太阳能专用控制器、单臂灯、双臂灯、组合灯、交通信号灯、电力杆、指示牌、龙门架、不锈钢景观灯、庭院灯、草坪灯等一系列户外照明产品。

公司始终坚持以“客户至上，质量保证，品质优先，服务专业”为经营方针。我们将以优良的产品和专业的服务与各界朋友真诚合作，共图发展，并且以优质的条件与贡献社会的理念，竭诚欢迎广大新老客户来我公司视察，探讨合作，我们将竭尽全力为您提供服务，联手共益，共创辉煌。

愿我们的合作更广泛，友谊更持久，我们热忱欢迎您的加盟合作，为中国的城乡事业增光添彩，实现我们共同的“旭日东升梦”！