

穿刺器阻气与密封性能测试仪厂家

产品名称	穿刺器阻气与密封性能测试仪厂家
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:CCMF1710-D 是否进口:否
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：触控操作显示屏进行选择，并可由机载打印机打印出测试结果。

测试参数与要求：

1、针阀手柄通过密封硅胶件，贯穿插入套管内和测试用进气压组件保持隔离距离，接插好进气组件和

检测工装紧固。

2、启动检测程序，正气压在0~10KPa可调范围内,精度为： $\pm 1\%$ ，分辨率：0.01KPa

预调好测试气压,此时设备因恒压输气,平缓的抽

离针阀手柄,在针阀手柄和膜片位移过程中不能有泄漏气压的现象。

3、当针阀手柄和密封膜片分离瞬间，正压会突然下降（此时设备能设置延时正压输出，停止输出2S后再有），膜片和套管腔体从导通到闭合过程要有时间,因膜片是弹性体自闭合结

构,当闭合有效时正压就能保持住。如闭合不良则会有气压泄漏，仪器有数值显示（可以设置轻微泄漏的上、下限值来判定产品的测试状态合格或不良）。

在产品密闭测试端加装冒泡法的物理装置来验证气压泄漏的大小。

执行标准：YY/T1710-2020附录A

测试项目：穿刺器阻气与密封性能试验

压力范围：0~10Kpa误差不大于±%

分辨率：0.01kpa

打印方式：可打印测试结果

发货清单：主机1台、合格证1份、配套夹具、操作说明书1份、打印纸1卷、配套砝码。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400×290×275（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

穿刺器阻气与密封性能测试仪是一款由上海远梓电子科技有限公司生产的专业设备，该设备具有以下特点：

品牌：上海远梓

型号：CCMF1710-D

是否进口：否

操作简单：该测试仪采用中英文系统，具备用户友好的操作界面，使操作变得简单易懂。

终身维护：上海远梓电子科技有限公司承诺对该设备进行终身维护，确保用户的设备始终保持良好的工作状态。

Linux系统：该设备采用稳定可靠的Linux系统，确保设备的运行效率和稳定性。

针式打印机：设备配备针式打印机，可方便地打印测试结果，使得数据查看更加便捷。

免费升级系统：上海远梓电子科技有限公司提供免费系统升级服务，使设备始终拥有最新的功能和性能。

第三方证书支持：该设备支持第三方证书，确保测试结果的可信度和准确性。

非标定：针对不同的测试要求，设备可提供非标定服务，满足不同用户的个性化需求。

以上是关于上海远梓生产的穿刺器阻气与密封性能测试仪的一些主要特点。该设备的操作简单，维护方便，兼容性强，并且具备高度可靠性。无论是需要进行阻气测试还是密封性能测试，这款测试仪都能够准确且高效地完成任

在购买穿刺器阻气与密封性能测试仪之前，请您注意一些可能被忽略的细节和知识。该设备的针式打印机可以有效地记录并输出测试结果，方便用户进行查看和分析。Linux系统的应用使得设备具备更高的稳定性和可靠性，可以长时间稳定运行。此外，终身维护服务和免费系统升级服务都能为用户提供更好的使用体验和后续支持。

穿刺器阻气与密封性能测试仪是一款性能优越、操作简单、维护方便的专业设备。无论您是需要进行阻气测试还是密封性能测试，上海远梓的CCMF1710-D型号设备都能够满足您的需求，并为您带来更高效、可靠的测试体验。购买上海远梓的穿刺器阻气与密封性能测试仪，将是您作出明智选择的开始。