

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求

产品名称	光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求厂家简介：

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求厂家 北京福意联 (FU.YI.LIAN) 我们的仪器设备用于医疗、实验室、化工、食品等，主要包括：医用恒温冰箱（柜），医用冷藏冰箱（柜），液体加温设备，冷藏柜（lengcanggui），低温冰箱（柜），车载冰箱（柜），车载冷藏箱（柜）等几大类。我们秉承重于的，竭诚为广大客户提供优良的产品和完善的。成就，展望未来，我们务求成为您的合作伙伴！

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求参数：

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求：特点：

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架.存取物品方便.且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器.在环境温度-25 -45 的状况下.仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 稳定.

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统.确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制:大屏幕液晶显示.在2-48范围内可自由调节温度设定值.温度控制精度0.5 .门框双锁控制.自动报警功能.物品存放更.

--采用压缩机.,风冷式冷凝器.翅片式风冷蒸发qi.制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板.经优良防腐.喷涂工艺.表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门.内充惰性气体.门体防凝露加热功能.方便在湿度大的环境下使用.

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求 :

- 1本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
- 2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围内的电源。
- 3为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。
- 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门,以免对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员造成冻伤,并且可能造成蒸发qi结冰,影响制冷效果。若
- 5开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。
- 6.机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
- 7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
- 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。
- 9.接线正确,要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
- 10.定期检查端子螺丝和,请不要在松动的情况下使用。
- 11仪表内部零件有的寿命期限,为持续地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾
- 12.仪表运转期间,电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
- 13仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑性,错误的操作会使工作
- 14.用干布擦拭仪表,不要使用、或其他有机溶剂,不要把水溅到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,危险。
- 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)致力于开发研究各种干燥箱(柜)、试验箱(柜)、恒温箱(柜)、低温冰箱(柜)、。由本厂研制成功并投入批量的精密恒温箱(柜)、强制对流恒温箱(柜)是目前均匀度好的恒温箱(柜)。

光刻胶储存冷藏柜 光刻胶的储藏温度及要求