

锦泰恒高压开关柜厂家供应KYN28开关柜价格

产品名称	锦泰恒高压开关柜厂家供应KYN28开关柜价格
公司名称	山西锦泰昌电气设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:锦泰恒
公司地址	晋中开发区西荣村村北
联系电话	03517825538

产品详情

山西锦泰恒科技有限公司提供山西高压开关柜厂家kyn28-12开关柜价格锦泰恒0351-7825538。概述

kyn28a-12是国内目前比较常见的一种高压开关柜，全名为：户内金属铠装移开式开关设备。额定电压3.6 kv~12kv，其特点是配装的真空断路器为中置式，即断路器位于开关柜前柜的中部，因此下部空间节省下来可用于其它方案的扩展或作为电缆室用。同时具有“五防”联锁功能，满足iec298、gb3906等技术标准要求。

k-代表金属铠装，y--代表移开式，n--代表户内，28a为行业归口单位颁发的型号序列号，后面的12代表额定工作电压为12kv。国内不同技术来源的同类产品型号还有：kyn28、kyn96、kyn44等都是中置式开关柜。

主要用于用于发电厂、中小型发电机送电、工矿企事业单位配电以及电业系统二次变电所的受电、配送电及大型高压电动机启动等，实现控制、保护、检测之目的。

适用范围

室内环境温度：-15 ° c到+40 ° c 室内环境湿度：

日平均相对湿度：95%及以下

月平均相对湿度：90%及以下

安装场所的海拔高度：1000m及以下

地震烈度：不超过8度

额定电压：10kv，不超过12v

额定频率：50hz

额定绝缘水平（1min工频耐压：对地及相间42kv，一次断口间48kv。雷电冲击耐受电压：对地及相间75kv，一次断口间85kv。）

额定短路开断电流16ka、20ka、25ka、31.5ka、40ka、50ka

额定短路稳定电流40ka、50ka、63ka、80ka、100ka、125ka

4s热稳定电流 31.5ka

额定动稳定电流(峰值)同“额定短路稳定电流”

主母线额定电流同“额定动稳定电流（峰值）”

公母线额定电流同“主母线额定电流”

防护等级外壳为ip4x，手车室门打开时为ip2x`

没有火灾、没有严重污秽及化学腐蚀的场所

结构特点

本开关设备具备完全铠装结构，主要由柜体和真空断路器手车组成。低压与高压分离，充裕的电线室，可安装多组电缆，电缆接线端子距地面高度可达800mm；

- 2、 坚固可靠的五防联锁装置，在关闭的面板上也可操作断路器，通过观察窗可看到断路器所处的状态；
- 3、 功能齐全的手车，100%手车互换性，具操作轻巧，动作平稳；
- 4、 维护简捷，易于安装母线和电缆，可升降的转运车，手车的推进，抽出和运输非常方便；
- 5、 全组装式的开关柜使用敷铝钢板，耐腐蚀，采用多重折边工艺，保证高的强度的刚度。

注意事项

具备一系列的联锁装置，从根本上防止出现危险局面和可能引起严重后果的误操作，因此有效地保护了操作人员和开关柜。联锁装置地功能如下：

- 1.断路器 and 接地开关在分闸位置时，手车能从试验/隔离位置移动到运行位置。在这种分闸状态下，反向移动也行（机械联锁）。
- 2.手车已完全处于试验或运行位置时，断路器才能合闸（机械和电气联锁）。
- 3.手车在试验或运行位置而没有控制电压时，断路器不能合闸，仅能手动分闸（电气联锁）。
- 4.手车在运行位置时，控制线插头被锁定，不能拔出。
- 5.手车在试验/隔离位置或移开时，接地开关才能合闸（机械联锁）。
- 6.接地开关关合时，手车不能从试验/隔离位置移向运行位置（机械联锁）。
- 7.可在手车和/或接地开关操动机构上安装附加联锁装置，如闭锁电磁铁，用户在订货时应提出要求。