HN-FH二次负荷在线测试仪

产品名称	HN-FH二次负荷在线测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HN-FH 导纳测量范围:0.1ms～50.0ms
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HN-FH二次负荷在线测试仪提供PT、CT二次负荷测量，电压、电流、相位频率、有功、无功、视在功率、功率因数等个电气量的测量。的互感器二次负荷在线测试仪。极宽阔的二次工作电流/电压范围

在50mA的工作电流下，能分辨1mΩ的电阻和电抗，能测试二次额定电流为5A的S级电流互感器的在线实际负 荷；在5V的工作电压下，能分辨0.001mS的电导和电纳。

产品特征

1、采用大屏幕汉字液晶显示，所有操作均由汉字菜单提示；
数据具备掉电存贮及浏览功能，能与计算机联机传送数据

2、可以实现三相三线，三相四线、单相全自动测量

3、本公司二次负荷在线测试仪具有量程自动切换功能，保证测试精度

4、采用电子式原理线路结合DSP技术是使测试稳定性好，抗干扰能力强

5、测量完毕，自动计算和负荷相关的各项参数，便于客户分析和试验

6、使用工程塑料机箱，结识耐用，有效保障测试人员及系统安全

7、采用大容量7.2V11Ah锂电池供电，对测试回路不产生任何影响，避免系统出现保护的情况。同时在现场无供电电源的情况下使用

8、二次负荷测试，采用钳型电流表采样电流，不需要断开二次回路。可以实现不停电在线测量。自动切换量程:测量过程中可以根据测试对象数值的不同切换到不同的位置，使测量精度和显示位数得到保证单

9、工作时间可以长达24小时(长)，可在充电状态下测量

10、附有轻巧充电器，方便测量，在电池电量不足的情况下可以外接充电器测量

11、仪器体积小，重量轻，中文界面大屏幕显示，带有RS232通讯接口

12、极宽阔的二次工作电流/电压范围。在50mA的工作电流下，能分辨1mΩ的电阻和电抗，能测试二次额定电流为5A的S级电流互感器的在线实际负荷；在5V的工作电压下， 能分辨0.001mS的电导和电纳

13、HN-FH二次负荷在线测试仪能存储480组测量数据，断电后能保持十年

产品别称

二次负荷测试仪、互感器二次负荷在线测试仪、二次负荷测量仪、互感器二次负荷测量仪

技术参数

1)PT二次负荷测试

导纳测量范围：0.1ms～50.0ms

导纳测量准确度：二次电压(50V－120V)

△X=±(1%×X+1%×Y±2个字)

△Y=±(1%×X+1%×Y±2个字)

2个字——仪器的量化误差

注意：测量值在0.2mS以下时，测试电压应保持在50V以上，同时注意钳表的穿心导线保持居中。此时仪器量

化误差为5个字

2)电压表头：0.5%

HN-FH二次负荷在线测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制