

SDJ-3B/3L振动监控仪

产品名称	SDJ-3B/3L振动监控仪
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科隆振动 型号:SDJ-3 测量:烈度/位移
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

一、概述

SDJ-3B/3L振动监测保护仪，主要适用于电力、钢铁、建材、化工等领域，对各类旋转机械的轴瓦振动(振动)及轴振动（相对振动）进行连续监视和测量，便于用户对机器工况进行分析和维护。当机器振动超过正常使用值时，本装置会立即发出报警及危险信号，使您的机器能够及时得到保护，避免不必要的经济损失。

二、SDJ-3B/3L振动监测保护仪 技术指标

TOP测量范围：振动幅度即振动烈度的测量 1、振幅：0-500um内任意设置（峰-峰值）（用户没有特殊要求，出厂设置0~200um）2、烈度：0-50.0mm/s内任意设置（峰-峰值）（用户没有特殊要求，出厂设置0~20.0mm/s） 频率范围：10-300HZ 输入信号：1、配用SDJ-2振动速度传感器(测量轴瓦的振动)2、配用CWY-DO电涡流传感器（测量轴的相对振动） 显示方式：A、B通道分别独立数字显示 线性精度：±0.5%(满量程)

技术指标

频率范围：10~300Hz

量 程：0~20.0mm/s 0~200um

准确度： $\pm 1\%$ （满量程）

电流输出：4~20mA

开关量输出：DC 30V / 5A或AC250V / 5A（常开）

报警设定：满量程内任意设定

环境温度：运行时：0~65 储存时：-30~80

相对湿度：至95%，不冷凝

电源电压：220VAC/50Hz $\pm 10\%$

外形尺寸：240 × 190mm

安装方式：挂壁式（或盘装）