

403瞬干胶价格乐泰403胶水loc系列

产品名称	403瞬干胶价格乐泰403胶水loc系列
公司名称	东莞市瑞泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:401 包装规格:20/500g
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村企岭街112号
联系电话	0769-82936819 18028269819

产品详情

403瞬干胶价格乐泰403胶水loc系列：180.28.26.98.19

应何时使用CA底涂剂：CA底涂剂是溶剂基础产品，在使用粘合剂前将其应用在“不活跃”表面可以促进粘结（不是固化速度）。需要给底涂剂一段时将让溶剂载体可以在使用氰基丙烯酸酯粘合剂之前从基质商闪蒸（通常<1分钟）。底涂剂并不适合用于全部的基质上，所以我们建议您咨询产品TDS或参考乐泰塑胶粘结指南来了解多数据细节。为了能用任何乐泰快干胶取得优秀的效果，请确保表面是干净并且无油污的。乐泰770尤其适用于聚烯烃塑料，例如聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）。当使用多种材料时，底涂剂应使用在塑料基质上。

乐泰403胶水低气味，低白化型，耐湿性好，不需要复杂的通风系统。

主要粘贴基材：金属，塑料，人造橡胶

产品特点：低白化，粘接部位美观度高；低气味，对人工及环境影响小；中低粘度，适合一般间隙的粘接场合

适用场合：适用于大多数金属，塑料或弹性材料的快速粘接；尤其适用于，通风差，对外观要求较高的场合。

包装规格:20g/瓶、500g/瓶

粘度 : 1100-1650mpa

固化速度 : 50s-24h

剪切强度 : 18-26mpa

相对密度 : 1.1

最大填充间隙:0.05MM

固持定位圆柱行组件,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件,以前无一例的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配,再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。使用厌氧胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。以厌氧胶固持方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、节省能耗和加工费用。