

车库地坪漆工程如何加速施工

产品名称	车库地坪漆工程如何加速施工
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:04
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

产品详情

车库环氧地坪的选择应考虑到以下因素。

一是使用性能要求：耐磨——使用时会有哪些车辆行走，耐压——使用时会承受多大载荷，抗冲击——冲击是否会引 起地坪面层脱离。

二是化学性能：耐酸碱——使用时防腐性化学物质的种类及浓度；耐溶剂——使用时溶剂类型及接触时间。

三是所在楼层情况：地下楼层或地 面楼层，是否需要防潮处理或选择特殊防潮地板；

四是基础层情况，地板强度一 般要求抗压强度 20MPA，平整度——是否需要环氧砂浆修补；

五是美观：颜色——是否需要颜色划分区域，亮度——是选择哑光还是亮光，平整度——对地板的平整度有否要求；

在车库地坪漆涂膜的自然干燥过程中要注意以下几点:

1、环境的湿度对干燥的速度和涂膜的质量会有很大的影响.湿度高的情况下,可能会早场涂膜泛白.还可能会造成涂膜回粘,因此,最好是湿度要小于75%.在通风的环境下,涂膜更容易干燥.但是风速不宜太大,否则会影响涂膜的质量.

2、气温太低或者是太高都会影响成膜的质量,所以应选择适宜的天气施工.光照对常温干燥也有很大的帮助,紫外线的光对聚合有明显作用,但也可能对涂膜造成伤害,要把握好度很重要.

在施工中，涂膜干燥，固化时间在涂膜的自然干燥时间一般是8小时，温度低时固化时间会延长，其次是施工涂层的厚度等等因素，都是环氧地坪漆固化的条件。福建地坪漆专家提醒，环氧地坪漆涂装时涂膜固化应该注意以下几点：

1、环境的湿度对地坪漆干燥的速度和涂膜的质量会有很大的影响，湿度高的情况下，可能会早场涂膜泛白，还可能会造成涂膜回粘，因此，最好是湿度要小于75%。

2、在通风的环境下，涂膜更容易干燥。但是风速不宜太大，否则会影响涂膜的质量。

3、气温太低或者是太高都会影响成膜的质量，所以应选择适宜的天气施工。

4、光照对常温干燥也有很大的帮助，紫外线的光对聚合有明显作用，但也可能对涂膜造成伤害，把握好度很重要。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/156.html>