

# 地坪漆价格与地面基础间的关系

产品名称	地坪漆价格与地面基础间的关系
公司名称	深圳市明诚地坪漆有限公司
价格	25.00/平方
规格参数	品牌:明诚 型号:08
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道办
联系电话	13823384284

## 产品详情

地坪漆价格与地面基础间的关系如下：

- 1、地面基础平整，没有起粉起砂时，明诚地坪漆价格主要是与地坪漆的施工工艺有关。
- 2、地面基础不平整、以及地面出现起粉起砂时，这时就需要对现场水泥基础地面勘察后才能知道地坪漆的价格。地面出现的问题主要有：

### A.地面强度

影响环明诚氧地坪底漆使用量的最主要因素是地坪施工基面的粘结强度进而影响整体的强度。施工环氧地坪漆一般要求混凝土地面的强度大于C25，较好的地面中底漆用量一般在0.05~0.2kg/m<sup>2</sup>，若地面强度过低，地面疏松，易起砂，则环氧地坪底漆的使用量则会根据实际环境跟情况而改变用量。

此外，如果地坪施工基面强度低，但又没有涂布适当适量的环氧地坪底漆来增加地坪基面粘结强度，则环氧地坪质量较差。如果地坪上有叉车等重物时，明诚环氧地坪就可能连同明诚环氧地坪基面一起被压陷拉裂。

因此，在明诚环氧地坪施工时，一定要保证底漆的涂布量适量。如果地面整体强度过低，则可根据承重及强度要求选用环氧砂浆涂层，或者有条件的可重新进行地面改造，详情可这样可以减少不必要得成本损耗。

### B.地面磨损程度

新旧地面，当然磨损程度不一样，旧地面根据使用时间长短及各种承载使用程度的不同，其地面的损坏程度也跟着不一样，有时候地面会出现大面积的坑坑洼洼和裂缝等问题，因此在施工环氧底涂之前一定要对进行地面的修补，对裂缝及坑洞修复及地面平整度的控制都相当的有必要。当对于一个比较新

的地面，其地面强度及凭证度较好时，一般的用量控制在0.05~0.2kg/m<sup>2</sup>范围，对于旧地面就得根据实际情况有专业得施工人员进行良好得控制。地面坑坑洼洼后，就需要进行施工环氧中涂，而环氧中涂需要注意的问题就是，一定要按照厂家规定的比例来进行配比，同时必须搅拌均匀，

处理好基面后的首道工序就是是打明诚底漆，打明诚底漆，又俗称打底，可以增加下一道涂层与底漆间的附着力，同时又避免施工明诚中涂层露底、堆积、那么中涂层配制环氧地坪漆材料时就要混合均匀，待涂层完全干燥后再涂一道面漆来增加涂层的耐磨度、光泽度，在环氧地坪漆固化过程中（未完全干燥前）严禁人员行走，特别在下雨时要及时关闭好门窗，避免破坏涂层。

再者施工明诚环氧地坪漆时可以采用辊涂施工方法，如果一人一天可以施工300~500平方米，新手施工不管有多大的面积，都不存在连接缝，这样地坪表现平整、光亮显得更加美观。所以说配制环氧地坪漆的材料时一定要确保混合的均匀。

来自：<http://www.mcdiping.com/dipingqigongyi/157.html>