

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意联 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367 |

产品详情

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱厂家简介：

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱厂家 -北京福意电器有限公司: 品种多样、覆盖面广、品种齐全.价格便宜。公司业务涉及各科研.大中院校.质检、医疗检验、、制药、食品、生物制品等各大。我们向客户提供优良的产品、的和完善的，与我们的供应商建立长期、稳定的合作。“、周到、行动快速”的。实力雄厚，重信用、守合同、保证产量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱参数：

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱：特点：

1、 温差范围： ± 1 2、 制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。3、 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片式风冷循环，让箱体内部温度更加均匀。4、 嵌入式恒温箱，翅片式风冷，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。5、 门锁设计：门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品。6、 外箱材料：采用冷轧钢板7、 内胆材料：采用ABS工程塑料8、 保温层：采用高密度无氟聚氨脂发泡层。9、 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警10、 实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱：

1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。4.仪器工作中请尽量不要打开箱门，对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发器结冰，影响制冷效果。若
5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命缩短。
7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
9.接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾回收处理。
12.仪表运转期间，电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，
险。15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。

我们深入的研究与，为用户不断提供满意的产品。产品凭借和价格上的优势得到多次出口。

光刻胶冷藏箱 光刻胶低温储藏冰箱