

水泥砂浆搅拌机UJZ-15

产品名称	水泥砂浆搅拌机UJZ-15
公司名称	沧州路仪试验仪器有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:路仪
公司地址	献县段村乡高庄
联系电话	0317-4608382

产品详情

水泥砂浆搅拌机UJZ-15主要用于建筑行业，大专院校、科研单位、质检部门等作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也适用于生产人造大理石厂家面料用其它粉末材料的抖搅作业。砂浆搅拌机的机器内部有两个相反方向转动的转子，工作时进行复合运动，两转子交叉重叠，会产生一个失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料处于瞬间失重状态，物料在机器内形成全方位连续循环翻动，达到快速混合均匀的效果。砂浆搅拌机具有搅料均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等优点。水泥砂浆搅拌机UJZ-15技术参数 搅拌叶转速： $80 \pm 4r/min$ ；搅拌筒转速： $60 \pm 2r/min$ ；搅拌筒容量：15L；控制器时间可自行设定 水泥砂浆搅拌机UJZ-15主要用于建筑行业，大专院校、科研单位、质检部门等作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机械。也适用于生产人造大理石厂家面料用其它粉末材料的抖搅作业。砂浆搅拌机具有搅拌叶按顺时针运动而搅拌筒按逆时针运动的二个相对旋转功能，因此砂浆搅拌机具有搅料均匀、搅拌时间短、效率高、操作方便等优点。简介：保温砂浆搅拌机设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。工作原理：机器工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。水泥砂浆搅拌机UJZ-15结构特点：1、该机为卧式筒体，内外二层螺旋带具有独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，用途广泛的多功能混合设备。2、混合速度快，混合均匀度高，特别是粘性，螺旋带上可以安装刮板，更适应稠状、糊状的混合。3、在不同物料的混合要求下（特殊物料必须每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构，可加热、干燥的夹套型。4、特种雾化液体，设有特种喷头。5、卧式机体也可以设有活动门，以便供用户清洗。