

玻璃钢除雾器

产品名称	玻璃钢除雾器
公司名称	枣强县润森环保玻璃钢制品厂
价格	500.00/平方米
规格参数	片厚:3mm 片高:170mm 片距:25-40mm
公司地址	枣强县富强北路
联系电话	0318-7133363 13315856656

产品详情

玻璃钢即纤维强化塑料，一般指用玻璃纤维增强不饱和聚脂、环氧树脂与酚醛树脂基体。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料，称谓为玻璃纤维增强塑料，或称谓玻璃钢。玻璃钢具有硬度高、重量轻，加工容易，不锈不烂，不需油漆，可以仿制很多种材料效果等特点，本公司根据玻璃钢的特点，生产出以玻璃钢为材料的各种除雾器。玻璃钢除雾器具有轻质高强，不易腐蚀等特点，受到许多客户的青睐。玻璃钢除雾器用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善塔后压缩机的操作。我公司可以根据客户需求生产是适合其运作环境的各种玻璃钢除雾器。玻璃钢除雾器最常见的样式平板式和屋脊式。平板式除雾器的主要性能有：允许局部最高气体流速：5.0m/s - 6.2m/s；除雾器压降：60Pa - 85 Pa

（两级总压降）；适用温度： 80 可长期工作；除雾器后方残余雾滴含量： 75 - 100 mg/Nm³（干基）；测量方法：VDI 3679 撞击法测量。其结构特点为：

- 1、叶片形状为类似正弦曲线，表面光滑，易冲洗，减小堵塞风险；
- 2、喷嘴优化布置，冲洗覆盖率达150%以上；
- 3、叶片为高强度PPTV，材料致密，承载能力高；
- 4、根据客户的需求，除雾层和冲洗系统有多种布置方案，使得除雾器结构更合理。

屋脊式除雾器的主要性能有：允许局部最高气体流速： 7.5 m/s

（相比平板，运行安全裕度大大提高）；除雾器压降：100Pa - 150 Pa

（两级总压降）；适用温度： 80 可长期工作；除雾器后方残余雾滴含量： 50mg/Nm³（干基）；测量方法：VDI 3679撞击法测量。其结构特点为：

- 1、叶片形状为似正弦曲线，表面光滑，容易被冲洗，减少堵塞风险；
- 2、第二级叶片采用带钩设计，能拦截非常微小的雾滴；
- 3、喷嘴优化布置，冲洗覆盖高达160%；
- 4、叶片为高强度PPTV，材料致密，承载能力高；
- 5、除雾器维护方便。