

国产插销螺套与进口插销螺套的区别

产品名称	国产插销螺套与进口插销螺套的区别
公司名称	新乡市奥德兄弟螺套有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:奥德兄弟 型号:重型, 轻型 材质:不锈钢及碳钢
公司地址	新乡市牧野区宏力大道东380号
联系电话	03735858852 13069364703

产品详情

[新乡市奥德兄弟螺套有限公司](#)

是插销螺套, 自攻螺套, 钢丝螺套, 一字螺套, 非标螺纹衬套, 精密机械配件的专业生产厂家。公司通过ISO9001:2008国际质量体系认证,

<http://www.xxinsert.com/>

一、插销螺套

1) 插销螺套的应用: 修复内螺纹和加强内螺纹

2) 插销螺套的材料: 碳钢或不锈钢SUS303

3) 插销螺套的分类:

微型、薄壁型, 加强型, 重型, 特重型;

4) 插销螺套安装过程:

钻孔—攻丝—旋入(安装)--将插销压入

其中钻孔尺寸参照规格表

二、常用标准规格如下:



型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
M2	M2*0.4	M4*0.7	3	3.4
M2.5	M2.5*0.45	M4.5*0.75	3.8	3.9
M3	M3*0.5	M5*0.8	4.2	4.4
M4	M4*0.7	M6*0.75	5.2	5.5
M5	M5*0.8	M8*1.25	8	6.9
M6	M6*1	M10*1.25	10	8.8
M8	M8*1.25	M12*1.25	12	10.8
M10	M10*1.5	M14*1.5	14	12.8
M12	M12*1.75	M16*1.5	16	14.8
型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
M4	M4*0.7	M8*1.25	8	6.9
M5	M5*0.8	M10*1.25	10	8.8
M6	M6*1	M12*1.25	12	10.8
M8	M8*1.25	M14*1.5	14	12.8
M10	M10*1.5	M16*1.5	16	14.8
M12	M12*1.75	M18*1.5	18	16.8

- 特别提示：1.库存规格为不锈钢标准尺寸现货，常规不锈钢材质为不锈钢303，
2.部分碳钢材质需要订做，小规格不建议选择碳钢材质,其他特殊材质可订做；
3.表格尺寸源自美国MS标准，特殊尺寸需订做，4.钻孔尺寸参考表中尺寸，方便安装；
5.美标尺寸均有现货，材质为不锈钢303

[键销螺纹护套](#)

有多种分类，每一种分类都有自己特有的使用场合，比如超重型键销[螺纹护套](#)

，它的外螺纹面积得到了增加，壁厚也比其他种类的插销护套要厚的多，所以它的锁紧拉力更稳定。因为壁厚的缘故，不仅将它的性能得到了最大限度的发挥，而且更加耐用，用户没有后顾之忧。我公司在生产的时候使用的是优质材料，使其能够更符合应用的环境，切变强度更低，从而保证了螺纹锁紧力和夹持力。

型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
2-56	2-56	8-32	0.12	0.134
4-40	4-40	10-32	0.17	0.161
6-32	6-32	12-28	0.17	0.187
8-32	8-32	1/4-28	0.22	0.228
10-32(10-24)	10-32(10-24)	5/16-18	0.31	0.272
1/4-20(1/4-28)	1/4-20(1/4-28)	3/8-16	0.37	0.332
5/16-18(5/16-24)	5/16-18(5/16-24)	7/16-14	0.43	0.397
3/8-16(3/8-24)	3/8-16(3/8-24)	1/2-13	0.50	0.453
7/16-20(7/16-14)	7/16-20(7/16-14)	9/16-12	0.56	0.516
1/2-13(1/2-20)	1/2-13(1/2-20)	5/8-11	0.62	0.578
型号规格	内螺纹	外螺纹	总长	钻孔
8-32	8-32	5/16-18	0.31	0.272
10-32(10-24)	10-32(10-24)	3/8-16	0.31	0.332
1/4-20(1/4-28)	1/4-20(1/4-28)	7/16-14	0.37	0.397
5/16-24(5/16-18)	5/16-24(5/16-18)	1/2-13	0.43	0.453
3/8-16(3/8-24)	3/8-16(3/8-24)	9/16-12	0.50	0.516
1/2-13(1/2-20)	1/2-13(1/2-20)	3/4-16	0.62	0.70