工地洗车设备

产品名称	工地洗车设备
公司名称	山东天华环保设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:山东天华 型号:TH-100T 规格:250*370*120
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇后陈村村东
联系电话	15650235558

产品详情

有关工地洗车机介绍山东天华环保有限公司提供：

工地洗车机使用方法

一般情况下，手动/遥控控制的洗轮机您只要操作遥控器即可完成清洗工作，如机械自动/手动控制的洗轮机它自动就会完成清洗工作。

一、系统开机

首先您闭合主控箱内的断路器即可开机进入工作准备状态。开机后，系统处于开机状态，控制箱电源指示灯亮。

二、启动冲洗操作

1、无自动控制的：

当车辆缓慢行驶到将要进入洗车机时您只要按下或者控制箱上的的“ 启动 ”按钮，工作指示灯亮，水泵

开始工作清洗开始，（控制箱内时间继电器40-60秒可调)左右水泵自动停止,完成一次作业，工作指示灯灭。

2、有自动控制的：

当车辆缓慢行驶入洗轮机时，汽车前轮经过感应开关水泵启动清洗开始，工作指示灯亮，（控制箱内时间继电器40-60秒可调)左右水泵自动停止,完成一次作业，工作指示灯灭。

三、注意事项

一、安全方面

1、本系统需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，应关闭总电源。

2、保持主控箱、遥控器工作环境干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。

3、非专业人员不得拆卸系统的任何部件。

4、对设备保养维修时，务必切断总电源。

二、使用方面

1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。

2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。

3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。

4、在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

四、日常保养

洗车机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。

1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。

2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗车机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。

3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。

4、做好设备表面的清洁与卫生工作。

5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。

6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。

天华环保设备有限公司设有专业研发、生产、组装车间，专业从事建筑工地工程车辆自动冲洗设备、工地环保降尘喷雾设备等建筑工地配套环保设备的厂家。在全国各地设有我们的安装人员。合作单位遍及

全国34个省级行政区，有500多家国营建筑企业和私营建筑企业的成功案例，被誉为“ 建筑工地环保设备专家 ”。

我们以优良的品质为基础，以优质的售前售后服务为保障，与众多的企业建立了良好的业务关系，在广大的用户中赢得了良好的信誉。我公司提供的不仅是一流的环保设备，更是完整、科学的环保理念。我们将竭尽所能，加强在售前（货品储备、新产品研发）、产品培训、客户回访、售后（维修培训、技术支持）等方面的支持，竭诚为您提供最好的产品和服务，为您解决您环保工作的后顾之忧。自创办以来，公司秉承自主创新的发展理念，勤于思考，善于创新，以质量求生存，以诚信谋发展的经营方针。以优质的产品质量，专业的技术服务队伍为客户提供完善的售前技术支持和全天候的售后服务体系，让您无后顾之忧，享受一条龙服务。

欢迎新老客户拨打我们公司24小时销售服务热线： 15650235558