

复合机胶带取代喷涂工艺

产品名称	复合机胶带取代喷涂工艺
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T1013 宽度:1200
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

一般说的复合机是指家纺、服装、家具、汽车内饰及其它相关产业中一种复合设备，主要用于各类布料、皮革、膜、纸、海绵等二层或多层的贴合生产工艺。具体又分为有胶复合和无胶复合，有胶复合又分为水胶、PU油胶、热熔胶等，无胶复合工艺多为材料之间直接热压粘合或用火焰燃烧复合。

复合机胶带应用于复合机烘筒，类似于起层压脱模作用，他也是拓新特氟龙胶带的一种，使用比较常用的是0.18MM厚款。

复合机胶带的特性：

- 1、耐高温性是该产品的主要特性之一，适用于260度以内的高温环境；
- 2、表面抗粘性延续了高温布的特性，不易粘附任何物质，方便清洁；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）；
- 5、粘性好，性能稳定，易于更换，使用方便。

复合机胶带除复合机外，也可以使用于以下行业：

- 1、用于各种介质中工作的衬垫密封件和润滑材料，以及在各种频率电绝缘件、电容器介质、仪器仪表绝缘；
- 2、广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业；
- 3、各类高温滚筒的贴覆，加热平板、脱膜工件；

4、适用其它需要防粘，耐腐蚀和耐高温的表面处理。

复合机胶带是一种消耗品，无论使用于哪一个行业，最终都需要更换使用以达到期望的使用效果。

复合机胶带也有其它名称如：特氟龙胶带、封口机胶带、耐高温胶带、特氟龙贴纸等。