

棕垫烘干输送带 无纺布烘干网带

产品名称	棕垫烘干输送带 无纺布烘干网带
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T2008 网孔:4MM
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网带采用特氟龙网为基材，经经过特定规格的开裁包边、缝接头而成。

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网带具有以下特性：

- 1、不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物。
- 2、用于低温-70 ，高温260 之间，温度特性符合绝大多数使用环境要求；
- 3、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径；
- 4、可根据规格任意开裁，包边；
- 5、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。
- 6、特氟龙网带卷料有良好的透气性。

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网带拓新的坯网经过加工后可应用于以下领域：

- 1、食品烘干烤盘；
- 2、包装机网带；
- 3、食品烘干、油墨烘干等输送线；
- 4、印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道等；

5、用于手机外壳、薄膜开关、电子塑胶外壳UV表面漆涂装设备；

6、微波烘干中的高水份粘稠性物料的烘干

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网坯网包边材料可选特氟龙车削膜、特氟龙布、凯夫拉等材料。

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网的接头形式可选择通用的牛鼻子接头、钢扣接头。

棕垫烘干输送带/无纺布烘干网防跑偏采用导条，通常使用4*4凯夫拉和10*10四氟导条。

特殊要求请来电咨询。