

陶瓷波纹填料

产品名称	陶瓷波纹填料
公司名称	江西新泰洋化工材料有限公司
价格	2000.00/块
规格参数	品牌:新泰洋
公司地址	江西省萍乡市安源区凤凰街河口下社区八一东路金祥大厦12层02A室
联系电话	0799-6848777 13426699255 13879975455 13207996111

产品详情

陶瓷波纹填料是由许多具有相同几何形状的波纹片单元体相互平行叠加组成，其应用外型为立方体单元圆柱体单元等。由于陶瓷波纹填料的独特结构充分利用了陶瓷材料的卓越性能使填料更加规整，其分离效率与格栅式塔散堆填料相比，它具有效率高，压降低，处理量大，持液量小，放大效应不明显，操作弹性大等优点，是一种耐腐蚀耐高温的新型的理想填料。主要适用范围：

- 1：对压降和理论板有严格要求的腐蚀性混合物的精馏吸收，解吸等。
- 2：真空至加压体系的操作过程。
- 3：卤化有机化合物的精馏。
- 4：用于特殊钢，玻璃钢，和搪瓷等，耐腐蚀的塔器内件。
- 5：用于换热器，除务器或催化剂，载体等。

优点

流通量大：新塔设计可缩小塔直径，老塔改造可大幅度增加处理量；

陶瓷填料整体剖面图

分离效率高：较散堆填料有大得多的比表面积；

压降低：可大量节约能源，操作弹性大，放大效应不明显；

适用于各种塔径；

强抗酸、碱尤其是 H_2S 、环烷酸氯离子的腐蚀。