

# 钢管脚手架扣件试验机|电子万能扣件试验机

产品名称	钢管脚手架扣件试验机 电子万能扣件试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DCST/东辰 型号:WDW-JE 试验速度:0.001-500mm/min
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

## 产品详情

钢管脚手架扣件试验机|电子万能扣件试验机|东辰钢管脚手架扣件试验机|脚手架扣件试验机|钢管扣件万能试验机用途介绍

### WDW-100JE 钢管扣件万能试验机

是我公司针对钢管扣件生产厂家、安全网生产厂家已经大专院校、科研院所、质检单位研发生产的检测设备。该钢管扣件万能试验机能够按照GB要求进行钢管扣件的直角扣件的抗压、抗滑移，对接扣件的抗拉、旋转扣件的抗压及底座抗压试验。能够满足GB/T228.1-2010《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314《金属压缩试验方法》，GB/T5725-2009《安全网》，GB/T15831-2006《钢管脚手架扣件》等标准的要求。【热销】钢管扣件试验机/扣件脚手架试验机/钢管脚手架扣件试验机主要技术参数：

1、采用力传感器实现对试验机试验力的无惯性测量

试验力测量范围：0.2～100%FS（连续全量程测量FS传感器量程）2、试验力测量误差：0.5%精密级

3、试验力值显示：计算机屏幕显示直读数。

4、采用光电编码器测量两钳口间位移，位移值由计算机屏幕显示。5、位移分辨率：0.0001mm

6、位移量程：900mm 7、测量误差：±0.2%FS 8、采用位移计测量扣件另一侧变形

9、位移分辨率：0.001mm 10、位移量程：10mm 11、测量误差：±0.1%FS

钢管脚手架扣件试验机|电子万能扣件试验机主要功能及特点：1、

符合GB15831-2006等多种常用国家试验标准；2.

PCI总线标准，微机自动识别和安装，做到“即插即测”；3.

软件运行在Windows98/2000/XP操作系统；VC++语言编程。4.

电子测量系统无电位器等手调元件，保证互换性，方便维修更换；5.

内建大规模CPLD可编程器件，具备高速运算能力，实时处理数字信号；6.

自动调零，传感器全量程测量，无须换挡7.实时记录、动态显示试验曲线，并且实时展宽显示量程；

8.控制方式、控制速度随意设定，无切换冲击；9.

试验过程可以动态切换控制模式、无级变速、平稳过渡；

10.提供可编程自动试验程序，可以创建、修改、保存自动试验程序及其参数，例如扭转各个加载阶段。

11.采用人机交互方式分析计算被试材料的机械性能指标。12.

采用标准数据库管理试验数据，支持批量试验；系统配置：序号 项目名称 生产厂家及规格 数量 备注 1

主机框架 引进日本技术 1台 2 交流伺服电机及系统 巨峰 1套 3 减速系统 同步带 1套 4 滚珠丝杠副 韩国 2套  
5 负荷传感器 进口 2只 7 计算机 联想（当前主流配置） 1台 8 打印机 HP 彩色喷墨打印机 1台 9 光电编码器  
5000线 1个 10 随机工具、随机文件 使用说明书，安装手册等 1套 附件配置 1、钢管脚手架扣件试验机  
抗滑抗破坏夹具 扭转刚度试验工装 对接扣件抗拉试验工装 抗压夹具 挠度测量装置

济南东辰试验机行业内首推质保三年（3  
个月内出现任何质量问题，都可无条件退换货），欢迎新老客户来电洽谈！