

隧道烘干机网带

产品名称	隧道烘干机网带
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T2001 网孔:我
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

产品详情

隧道烘干机网带广泛应用于五金产品和塑胶产品脱水烘干，烤漆烘干，家私木器，五金金属业，电镀业，电子业，包装业，皮具业，印刷业，塑胶业，食品业的烘焙，干燥热处理，定型等。

隧道烘干机网带的特性：

- 1、具有耐高温性，其温度最高可达260度；
- 2、延续了特氟龙本身的抗粘性能，不易粘附任何物质；
- 3、本款产品尺寸比较稳定，延伸系数小于5‰；
- 4、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。

拓新隧道烘干机网带普遍应用于以下领域：

- 1、高周波烘干、微波烘干、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。
- 2、印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道
- 3、食品烘干流水线、茶叶烘干流水线，包装生产线等。

隧道烘干机网带可选网孔大小：

0.5*1，1*1，2*2.5，4*4，10*10

隧道烘干机网带可选颜色：咖啡色和黑色（部分网孔）

隧道烘干机网带坯网包边材料可选特氟龙车削膜、特氟龙布、凯夫拉等材料。

隧道烘干机网带的接头形式可选择通用的牛鼻子接头、钢扣接头。

隧道烘干机网带防跑偏采用导条，通常使用4*4凯夫拉和10*10四氟导条。

特殊要求请来电咨询。