

塑料波纹填料

产品名称	塑料波纹填料
公司名称	江西新泰洋化工材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:新泰洋
公司地址	江西省萍乡市安源区凤凰街河口下社区八一东路金祥大厦12层02A室
联系电话	0799-6848777 13426699255 13879975455 13207996111

产品详情

塑料规整波纹填料主要性能：在填料片上开有小孔，具有大能量、低压降和高的比表面积，在提高产量，降低能耗，提高效率上有较大的优势。同时由于填料的有序排列，物料中含有的固相颗粒可通过填料的波纹底排出，因此抗堵性能优良，操作弹性比一般通用塔器大，取代散装塔填料，可提高生产能力5%，提高生产效率50%。同时具有质轻、价廉的特点，适用大容积塔器。

产品介绍

[塑料规整波纹填料](#)

主要性能：在填料片上开有小孔，具有大能量、低压降和高的比表面积，在提高产量，降低能耗，提高效率上有较大的优势。同时由于填料的有序排列，物料中含有的固相颗粒可通过填料的波纹底排出，因此抗堵性能优良，操作弹性比一般通用塔器大，取代散装塔填料，可提高生产能力5%，提高生产效率50%。同时具有质轻、价廉的特点，适用大容积塔器。

该产品主要有聚丙烯（PP）、增强聚丙烯(RPP)、聚偏氟乙烯三(PVDF)种材质，PP使用温度不大于90℃；RPP材质使用温度不大于为110℃。PVDF使用温度不大于150℃。三材质的产品均具有耐化学腐蚀性强。目前国外最大的塑料填料塔已达11米，最小可用于直径200mm的塔器，可在负压及加压状态下操作。90年代以来在气体净化、化肥、环保（特别是在氨法脱中）、化肥厂脱硫塔、冶金等行业中得到广泛应用。如采用塑料孔板波纹填料厌氧生物滤池处理印染废水，该厌氧生物滤池启动期短，出水水质稳定

, 耐冲击负荷能力强.