

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求

产品名称	储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求厂家简介：

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求厂家 -北京福意电器有限公司是一家从事各类恒温设备的、引进和的综合公司。多年以来，公司以严格的，优良的，诚信的经营，优良的赢得众多客户的信赖与。同时赢得外诸多厂家的青睐。本公司拥有雄厚的科研力量，众多的人才。使用户不仅能拥有优良的设备，同时更前沿的。本着“，客户上”的原则,我公司愿成为您成功路上的忠实伙伴! 公司人才实行：客户为先，诚实，，共同发展。

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求参数：

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求：特点：

- 1、用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在使用过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。
- 2、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。
- 3、产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、、食品、等
- 4、具有锁功能，防止温度原有值设定的改变 产品结构及特点：
 - 1、产品结构主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
 - 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
 - 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露
 - 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。
 - 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
 - 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
 - 7、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
 - 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
 - 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
 - 10、箱体采用优良钢板，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
 11. 箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关转到1或2位置时，红色指示灯亮，表示电热丝开始工作。
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。公司坚持以用户上，靠前，靠前，永恒和。以优良的产品及回报您的优良与厚爱！我们希望进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

储存光刻液恒温冷藏柜 光刻胶保存要求