

管材环刚度试验机、WGW玻璃钢管环刚度试验机

产品名称	管材环刚度试验机、WGW玻璃钢管环刚度试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DCST/东辰 型号:WGW 试验速度:0.001-500mm/min
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

济南东辰公司生产的玻璃钢万能试验机、WGW系列微机控制玻璃钢试验机性能稳定,可靠性高,压力试验机首选的首选。

具体产品技术参数请咨询我们的专业人士 刘金涛：18660819756

我们将为您提供最合适的技术方案及报价。

一、管材环刚度试验机、WGW玻璃钢管环刚度试验机用途及特点：

玻璃钢环刚度万能试验机

专业软件实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度、试样延伸率、减震系统的刚度、定力求变形、定变形求力等数据和指标,可满足恒位移、恒应力、恒变形的闭环控制方式、试验过程可标准要求编程控制。计算机控制系统对试验过程的控制和数据处理符合相应金属材料与非金属材料国家标准的要求、试验报告多样化如WORD、EXECEL等方式。

玻璃钢环刚度万能试验机

无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。本机适用于各种金属、非金属及复合材料的力学性能指标的测试,完全符合国家相关标准的要求。

玻璃钢环刚度万能试验机

广泛应用于建筑建材、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造、减震系统等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

玻璃钢万能试验机、WGW系列微机控制玻璃钢环刚度试验机主要技术指标：

1、最大试验力：10/20/50/100KN

- 2、准确度等级: 0.5级
- 3、试验力示值允许误差极限：示值的 $\pm 0.2\%$ 以内
- 4、负荷测量范围：满量程的 $0.2\% \sim 100\%FS$
- 5、试验力示值分辨率：最大试验力的 $1/500000$
- 6、变形测量范围： $2-100\%FS$
- 7、变形示值误差极限：示值的 $\pm 0.2\%$ 以内
- 8、变形分辨力：最大变形量的 $1/500000$
- 9、位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.2\%$ 以内
- 10、位移分辨率： $0.001mm$
- 11、恒位移控制调节精度：速率 $<0.1\%FS$ 时，为 $\pm 2\%$ 设定值以内；
速率 $>0.1\%FS$ 时，为 $\pm 0.5\% / \pm 1\%$ 设定值以内。
- 12、位移速度调节范围： $0.001-500mm/min$
- 13、位移速率控制精度：速率 $<1mm/min$ 时，设定值的 $\pm 1\%$ 以内,速率 $1mm/min$ 时，设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 14、有效试验宽度： $500/600mm$
- 15、有效拉伸、压缩空间距离： $1000mm$ （可根据客户要求加高）
- 16、软件及用户界面：WINDOWSXP操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
- 17、供电电源： $220V, 50Hz, 1000W$

玻璃钢万能试验机、WGW系列微机控制玻璃钢环刚度试验机主机配置：

I 高强度主机一台（门式框架结构）

I 高精度光电编码器一只

I 伺服调速系统及伺服调速电机各一套

I 高精度滚珠丝杠副一套

I 高精度圆弧同步减速系统一套

I 高精度轮辐传感器一支

I 专用拉伸、压缩辅具各一套

I 联想计算机一台

I HP彩色喷墨打印机一台

I WANce万能试验卡一套

I WINDOWS98/2000/XP操作环境下的WANceTest试验机专用软件一套

玻璃钢万能试验机、WGW系列微机控制玻璃钢环刚度试验机质量保证：

- 1.如设备有故障，1小时内给予电话答复；如需现场解决，省内24小时现场服务，省外72小时现场服务。
- 2.购买设备后，7天包退，15天包换，质保期内免费服务，设备终身维护。 3.设备软件终身免费升级。

济南东辰试验机行业内首推质保三年（3

个月内设备出现任何质量为题，都可无条件退换货）欢迎新老客户来电洽谈！