

# 衬塑管道环刚度试验机，波纹管电子环刚度试验机

产品名称	衬塑管道环刚度试验机，波纹管电子环刚度试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DCST/东辰 型号:HGD-W 试验速度:0.001-500mm/min
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

## 产品详情

衬塑管道环刚度试验机，波纹管电子环刚度试验机 一、微机控制管材环刚度试验机功能用途：

本机主要用于做各种管材的环刚度、环柔度及扁平试验，根据用户的特殊需要还可以增加拉伸、压缩、弯曲等功能测试，属多功能型电子万能试验机。

二、微机控制管材环刚度试验机产品特点：

1. 对于内径不规则的管材另加壁厚变形测量装置测量内径变形，测量精度高，控制准确可靠。
2. 微机控制式具有先进的芯片集成技术，专业设计的数据采集放大系统和控制软件，控制软件能按标准要求自动求取环刚度、环柔度等试验数据。

三、衬塑管道环刚度试验机，波纹管电子环刚度试验机技术参数：

型号	HGD-20W	HGD-50W	HGD100W
最大试验力(KN)	20	50	100
过载保护	超过满量程的2%-5%		
结构型式	门式框架式结构		

压缩空间(mm)	0-1500 (可定做)	
有效试验宽度	500(mm)	600(mm)
试验力测量范围	满量程的0.2% ~ 100%FS	
试验力测量精度	优于示值的 $\pm 0.2\%$ 以内	
变形测量准确度	优于示值的 $\pm 0.2\%$	
变形测量范围	引伸计满量程的2%-100%范围内	
力等速控制范围	0.05% ~ 100%FS	
力等速控制精度	优于设定值 $\pm 0.2\%$	
位移等速控制范围	0.001 ~ 500mm/min	0.005 ~ 1000mm/min
位移测量分辨率	0.001	
位移等速控制精度	优于设定值 $\pm 0.2\%$	
变形等速控制范围	0.05% ~ 100%FS	
变形等速控制精度	优于设定值 $\pm 0.2\%$	
PC配置	联想品牌计算机，HP彩色喷墨打印机	
电源	220V $\pm 10\%$ ，50Hz	
功率 (W)	1000	1500

重量(Kg)

550

680

辅具配置

拉伸、压缩辅具各一套，其它辅具须选配

#### 四、微机控制环刚度试验机售后服务：

广大客户在采购电子拉力试验机有的只看重价格而不注重质量，有的只考虑了质量但是售后不行，这大大影响客户的工作，以下是对售后的几点说明：

1. 咨询服务：我方随时电话或书面解答产品使用的疑问；

2. 故障保修期内，我方4小时内为客户做出故障排除方案并通知用户，如若需维修工程师现场服务，我方在接到买方报修电话后三个工作日内到达买方，4小时内排除故障。

济南东辰试验机行业内首推质保三年（设备3个月内出现任何质量问题、都可以无条件退换货）欢迎新老客户来电洽谈！