

# 铁氟龙布 15S高温布

产品名称	铁氟龙布 15S高温布
公司名称	泰兴市拓新复合材料有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:拓新 型号:T3015 厚度:0.14MM
公司地址	泰兴市大庆东路267号
联系电话	0523-82836835 18052693118

## 产品详情

铁氟龙布与特氟龙高温布为同类产品，本款产品是以2116布为基材，涂覆聚四氟乙烯后烘干而成，是一种应用非常广泛的布类产品。

铁氟龙布的产品特性：

- 1、耐高温性，能在260度以内的高温环境持续作业；
- 2、表面抗粘性，易于清除表面的污渍、油渍等，方便洗涤；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀；
- 4、具有高绝缘性能，介电常数小：2.6，正切在0.0025以下；
- 5、尺寸比较稳定，延伸系数小于5‰。

铁氟龙布的应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带，用于各种烘干机械的输送带；
- 2、粘合带，转移印花烫台布，
- 3、塑料制品焊接，焊封用的焊布。

拓新铁氟龙布的主要规格（受基布的影响，此款特氟龙布的最大宽度为1.2米。）

1. 厚度：0.08-1.2mm.

2. 基布组织：平纹、斜纹、缎纹等宽度：1000-4200mm.

3. 颜色：棕色、米色、白色、黑色、黑银粉色。

4. 涂层方式：双面涂、单面涂、透气涂层、防静电涂层。

特别说明：根据不同的应用要求，我们可生产不同等级的铁氟龙布，如：

1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。

2、标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势。

3、食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全。

4、抗静电等级（防静电布）：除了拥有铁氟龙玻璃纤维布传统的性能外，通过特殊工艺加工，使之具有抗静电性能，满足客户的特定要求。

欢迎来电咨询！