

# 江苏污水池防腐公司

产品名称	江苏污水池防腐公司
公司名称	江苏如顺高空建筑防腐有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	品牌:江苏如顺 型号:面积 材质:环氧树脂
公司地址	盐城市亭湖区南亭湖经济开发区光荣村三组2幢102室（18）
联系电话	0515-88601706 15365766075

## 产品详情

江苏污水池防腐公司

24小时服务热线:153-6576-6075 周先生

公司免费服务热线: 400-999-8764

备注：特种作业，国内首创、江苏如顺高空、面向全球，不分地区，全国施工！

江苏如顺高空建筑防腐有限公司是从事高空建筑安装、拆除、维修、防腐、保温、清洗、钻孔、防雷、构筑物滑模、防水堵漏、防火化学封堵、环保烟气在线监测工程、专用平台、之字形钢楼梯的设计安装、指导制订施工方案、安全技术认证及防腐材料研用，登高技术培训为一体的股份制法人企业。

玻璃钢防腐施工设计与设备制造时，执行以下相关标准：

CD130A19-85 《手糊法玻璃钢设备设计技术条件》

GB5021-91 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

Q/XHM2-7.5.1-02-2002 《玻璃钢制作工艺守则》

Q/XHM2-8.2.4-03-2002 《玻璃钢成品检验规范》

玻璃钢防腐施工工艺流程

1. 表面处理

1.1、对需要防腐的基体应按如下要求进行基建施工及验收： A、所有工艺槽体、地面、水沟等需防腐的部位需要坚固、密实、平整、基层的度和强度应符合设计要求，不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象。 B、防腐的槽体、水沟的阴阳角应做斜面和圆角。 C、防腐基础必须干燥、清洁，达到保养期。并做好防雨设施防止再次受潮。 D、被油脂、化学药品污染的基层表面应作表面预处理，但不得损坏基层。 E、凡穿过玻璃钢防腐层的管道、套管、预留孔、预埋件应预先设置或留设。

1.2、玻璃钢防腐施工前应对水池、排水沟、储槽、地面等按照《GB50212-91建筑防腐蚀工程施工及验收规范》标准的要求进行表面处理，清除表面油污、浮尘等，对于尖角、水泥瘤渣处应用角向砂轮机打磨平整，并充分养护干燥，以获得最佳的附着力和优良的防腐效果。

## 2涂刷底面树脂和涂刮腻子

对子1-2次，并修补找平，凹进和凸出及转角处应用腻子抹成圆弧过渡，固化用砂布磨平，即可贴布。

3、剪裁纤维布（毡） A、首先根据需要选择玻璃钢纤维布，或涤纶纤维布，并仔细检查其表面，不得受潮、受污染、剔除不合格的进行表面处理并符合（DB50212-91建筑防腐蚀工程及验收规范）标准的要求后的工艺水池、水沟、储槽、地面等涂底面树脂1-2遍，自然固化，底稍干后刮涂环氧腻子

纤维布。 B、纤维布裁剪时根据施工槽体、水沟的尺寸直接裁剪，并做好标记分类堆放，要求留好搭接余量，一般为50mm左右； C、纤维布的裁剪要尽量按工艺槽体的尺寸减少开剪处，贴布时要错开。 D、纤维布裁剪时，布要铺平，裁剪后应尽快用掉，如不马上使用，要用干净的塑料袋包好，以免受潮。

可以满足贵公司需求，接到来电当天可以提供满意的施工方案及产品报价。愿与贵公司合作愉快，有利共赢！