

# 废纸打包机废纸壳打包机中国明星企业生产

产品名称	废纸打包机废纸壳打包机中国明星企业生产
公司名称	曲阜市应用科技研究所
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:科阳 型号:ZYD110
公司地址	山东省济宁市曲阜春秋路科创楼
联系电话	86-05373191650

## 产品详情

### 适用范围：

适用于秸秆、牧草、废纸打包、棉花打包、服装打包、秸秆打包、塑料打包、羊毛打包、可回收垃圾打包，亦可应用于棉、羊毛、废纸箱、废纸板、纱线、烟叶、塑料、布匹、编织袋、针织绒、麻、麻袋、毛条、毛球、茧、蚕丝、啤酒花、废塑料袋等一切轻泡、松散物料等松软类物料进行压缩打包，包型紧凑，整齐美观，可大幅度降低运输成本，是棉产区、纺织企业、服装厂、废旧物质回收站和其他各种轻工业企业必备的生产工具。

### 产品特点：

所有机型采用液压驱动，可选择手动操作或PLC自动控制。

出包方式有翻包、侧推包、前推包、人工取包等。

多款机型可供选择：不同压力、料箱尺寸、包块尺寸形状。 无电源的地方，可配柴油机作动力。

### 结构与工作原理：

液压打包机包括支架，支架带有底板和前后侧挡板，支架上安装有千斤顶，千斤顶带有活塞杆，活塞杆右端连接有竖直的推料板，推料板右侧面连接有推料板条，相邻推料板条之间的空隙为板上穿绳槽；支架上面右部带有压料上挡板，压料上挡板左侧的支架上面带有进料口；前后侧挡板右侧的支架上分别固定连接前后侧挡条，相邻侧挡条之间的空隙为穿绳口；支架右端带有出料口，出料口处的支架右端铰接有门板，门板左侧面连接有门板条，相邻门板条之间的空隙为门上穿绳槽；前后侧挡板、推料板和底板围成的空腔为进料腔，前后侧挡条、压料上挡板、门板和底板围成的空腔为挤料腔；门板和支架右端固定连接锁定装置。并可根据需要在一定范围内调节打包的大小。

主要参数：

设备型号	YD-110型	YD-220型	YD-330型
匹配动力(kw)	7.5	11	11
产量(包)	6 - 8	6 - 8	6 - 8
压力(t)	10T	20T	30T
包箱尺寸 ( mm )	600 × 400 × 800	600 × 400 × 800	600 × 400 × 900
设备尺寸(mm)	1450 × 700 × 2830	1450 × 700 × 2830	1800 × 750 × 3350
设备重量 ( kg )	880	1100	1500