

12232图形点阵液晶屏

产品名称	12232图形点阵液晶屏
公司名称	乐清市汇恩电子科技有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:汇恩 型号:12232 定制:是
公司地址	乐清经济开发区纬十七路261号（乐清市科技孵化创业中心内）
联系电话	0577-62662228 18590335663

产品详情

lcm液晶尺寸参数

模块外形尺寸:44.30 (W) X24.30(H) X4.40(T)mm

视域 (VA) 尺寸:40.00 (W) X 14.00 (H) mm

显示 (AA) 尺寸:37.78 (W) X 10.52 (H) mm

分辨率:122X32 (显示16X16点阵中文每行7个汉字、2行)

驱动电压:3.0V或3.3V

视 角:6.00 o'clock

工作温度:-20 to +70

储藏温度:-30 to +80

显示模式:FSTN/负显（黑底白字）/全透

驱动路数:1/32DUTY, 1/7BIAS

FPC长度:28.15mm

接 口：并串口20PIN 0.5mmPIN间距

驱动芯片（IC）:ST7565

驱动芯片（IC）封装方式:COG

背 光：白色高亮LED侧背光（3灯）

LCM液晶模组

说明：一 客户订制液晶屏需提供的参数 1, 尺寸:大片LCD液晶屏长和宽，小片LCD液晶屏长和宽
2, 显示模式:正显（白底黑字或黄绿底黑字或灰底蓝字）或负显（蓝底白字或黑底白字）3,
偏光片类型:全透（全透一般要加背光源），半透（可加背光源），反射（不加背光源）4,
工作电压:常规电压一般3V到5V（按客户要求）5,
工作温度:0 ~50 ， -10 ~60 ， -20 ~70（宽温）， -30 ~80（超宽温）6,
连结方式:热压纸，斑马条，金属脚7, 驱动方式:1/4DUTY 1/3BAIS (按客户所用IC和客户要求确定) 8, 驱动
IC:见用的用HT1621或HT1622或其它（按客户要求）

对于非标准品LCD订单流程，我司根据客户LCD/LCM产品的具体情况，出具正式的报价单 客户确认报价。 1-3天内出图 确认图纸 7-10个工作日出样 样品确认后。20-30天批量生产出货。

联系人：王小姐

Q Q: 2071193448

移动电话：15757794213

公司传真：0577-62799329 地 址：中国 浙江 温州 乐清经济开发区 纬七路278号四楼

公司主页：<https://shop1406653050610.1688.com/>