

GDL系列便拆式管道多级离心泵

产品名称	GDL系列便拆式管道多级离心泵
公司名称	上海上一泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上一
公司地址	中国 上海 上海市松江区 上海市松江区新浜工业区上虞路18号
联系电话	86-021-56551829 13788922140

产品详情

一、型号意义

二、产品简介 GDL型立式多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。叶轮、导叶和导流壳采用板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。三、产品特点

- 1、泵为立式结构，具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
 - 2、泵口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
 - 3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
 - 4、泵扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
 - 5、轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。
 - 6、高效节能，外形美观。
 - 7、注50口径以上内件铸件成形
- 四、产品用途GDL型系列泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。
- 五、使用条件
- 1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
 - 2、输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
 - 3、最高液体温度不超过120℃；
 - 4、最高工作压力不超过2.5MPa；
 - 5、电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内；
 - 6、周围环境温度应低于40℃，相对湿度低于95%。