

# 储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L

产品名称	储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L厂家简介：

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L厂家

福意联比较分析原则：纵向与自己的过去比，横向与同比，没有比较就没有发展。

不断优化的原则：根据木桶理论，找出薄弱项，并及时整改，提高全系统水平。

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L参数：

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L：特点：

1. 采用微电脑温度控制，箱内温度范围为，数字温度显示，显示精度01，调节增量1。2. 具有高温

报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警等多种报警功能。3. 锁功能，使用更。4. 采用强制风冷式冷凝器，散热效果好，制冷快。5. 无CFC：采用无CFC制冷系统及发泡，有利于环境保护。6. 双密封设计，保温。7. 上面两层透明罩板前开下拉式设计，更加人性化，方便使用。8. 下面钢丝篮筐式透明抽屉设计，使用方便，保温性好。9. (选配)有万向脚轮，移动方便。10. 蒸发qi搁架式设计，方便使用，制冷快。11. 箱门带锁，防止随意开启。12. 适合科研、大院校、电子、化工、生物工程、医院、血站、系统、食品等低温存储物品。

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L :

做好三点：一、洗净、注意保养二、少一个月通电1-2次，使恒温箱运转10分钟三、不要随便搬挪，更不要用外壳变色剥落重新启用应注意：千万不要马上使用。让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间放置一段时间之后，会导致部机件润滑油过薄。当再次使用时，由于恒温箱内部温度为室温，降额定温度则需要润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油间浸润机件内部。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)新型恒温系列冰箱(柜)是采用微电脑控制和制冷及热补偿功能的一多功能、多用途的产品，高。可广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等域中，福意联(FU.YI.LIAN)凭着高度一体化的综合实力，福意联(FU.YI.LIAN)企业已成为一家自制率高达75的企业。

储存光刻胶恒温柜 FYL-YS-150L