

实验室小槽钢摇床LY系列玻璃钢沙金小摇床

产品名称	实验室小槽钢摇床LY系列玻璃钢沙金小摇床
公司名称	江西省恒城选矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒诚 认证:ISO9001 加工定制:是
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园
联系电话	0797-5711595-808 15879720520

产品详情

实验室小槽钢摇床LY系列玻璃钢沙金小摇床

LY摇床是供实验室开展矿石可选性研究，实验和小型选厂等进行重力选矿常用设备之一，适用于细粒和微细粒稀有金属、黑色金属、有色金属、贵金属等矿石和煤的选别。该设备部仅可以作为一个独立的选矿作业，也可与跳汰机，螺旋选矿机，离心选矿机等其它选矿设备配合使用。本产品由原地矿部唯一指定企业生产，执行行业标准。该设备依据入选矿物比重差和在往复不对称运动并呈倾斜的床面横向水流中的分层性能进行选别。具有不同比重矿物在床面上分带明显，精矿质量高，操作和调节方便等特点。摇床面结构有矿砂和矿泥，床面玻璃钢材质。

实验室小槽钢摇床LY系列玻璃钢沙金小摇床技术参数表格

参数/型号	LY-4.08平方米	LY-1.95平方米	LY-0.5平方米
床面尺寸 (mm)	3000 × 1620 × 1360	2100 × 1050 × 850	1100 × 500 × 430
冲程(mm)	6—30	12—28	9—17
冲次(次/分)	210—320	250—450	280—460
横向坡度	0—10	0—8	0—10

给矿粒度(m m)	矿砂床面	< 2	< 2	给矿粒度(mm)
	矿泥床面	< 0.074	< 0.074	
给矿浓度		10-30	10-30	10-30
处理量(吨/台 、h)	矿砂	0.7-1.5	0.4-0.8	处理量(吨/台、h)
	矿泥	0.4-1	0.3-0.5	
耗水量(吨/台、h)		0.3-1.5	0.2-1	0.1-0.5
电动机	型号	Y100L-4	Y90L-4	电动机
	功率(kw)	1.1	1.1	
	转速	1400	1400	
外型尺寸(mm)		4075 × 1650 × 800	3040 × 1050 × 780	1530 × 600 × 670
皮带		A-1033	B-2007	A-1245
摇床面重量(kg)		270	180	50
总重量(kg)		650	450	150