

# LOCTITE515胶水价格乐泰密封胶515厌氧

产品名称	LOCTITE515胶水价格乐泰密封胶515厌氧
公司名称	东莞市瑞泰胶业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:乐泰 型号:515 包装规格:50/300ml
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村企岭街112号
联系电话	0769-82936819 18028269819

## 产品详情

LOCTITE515胶水价格乐泰密封胶515厌氧：180-28\*26\*98-19

### 厌氧型平面密封剂选用指南

用途	产品编号	填充间隙	工作温度
高温	510	0.05mm	-54-204
通用	515	0.125mm	-54-149
铝表面	518	0.125mm	-54-149

颜色：荧光紫黑色	固化速度（全固）：24小时
最大间隙填充：0.25mm	粘度（mPa.s）：150000/375000
比重：1.1	温度：-54-150
导热系数：0.1 W/(m.K)	拉伸强度：340 psi
剪切强度：870 psi	单双组份: 单组份
推荐促进剂：7471/7649	包装规格：50ml管 /300ml筒

LOCTITE 515 在两个紧密配合的金属面内，隔绝空气的情况下固化。

该产品能够对刚性金属面与法兰之间紧密配合的接头进行密封作业，其产品伸缩性能适应法兰的微小运动。

在法兰装配后，立即具有耐低压特性。

典型作业包括，用作泵机、恒温器、压缩机、动力传送器外罩以及轴箱盖的现场成形垫片。

厌氧型

通用型

柔性胶层

耐流体性能优良

无腐蚀性。

能形成柔性垫片，用于机加工，其填充间隙小于0.25mm的刚性法兰。

我们的垫圈产品LOCTITE衬垫的产品是一个可靠的替代常规压缩垫片,以防止凸缘表面之间流体或气体的泄漏。此外,LOCTITE厌氧胶平面密封产品作为两个法兰之间既是一种粘合剂和密封剂。液体密封剂完全填充凸缘表面之间的空间,从而防止液体材料或气体逸出在复合机部件或管道连接。同时,附着于凸缘表面增强了组件的强度。

