

HNHG-C智能型互感器校验仪

产品名称	HNHG-C智能型互感器校验仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNHG-C 重量:约6kg
公司地址	武昌区民主路428号(小东门建材市场四楼418号)
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNHG-C智能型互感器校验仪用于PT、CT的误差及阻抗、导纳测试。满足国家JJG313-94《测量用电流互感器检定规程》和JJG314-94《测量用电压互感器检定规程》的要求。

产品特征

- 1、智能型互感器校验仪采用320 × 240点阵液晶，可视范围大，带长寿命背光照明，方便使用
- 2、百分表、比差、角差采用特大字体显示，方便用户观测
- 3、全中文操作界面，界面美观
- 4、自动判断极性错误，变比错误
- 5、本公司生产的智能型互感器校验仪完全满足JJG314-1993和JJG314-1994要求，自动采样
- 6、自动切换量程
- 7、上位机软件具有虚拟仪器开放功能

8、彻底解决S级测量问题

9、采用先进独特电路和DSP技术完美结合，彻底解除阻容移相电路不稳定的问题

10、功耗： $< 15\text{VA}$ (不带微型打印机)

$< 25\text{VA}$ (带微型打印机)

11、谐波抑制比： $> 40\text{db}$

12、外形尺寸(长 \times 宽 \times 高)： $260 \times 350 \times 150\text{mm}^3$

13、重量：约6kg

产品别称

互感器校验仪、互感器现校仪、全自动互感器校验仪、互感器现场校验仪、全自动电流互感器校验仪、全自动电压互感器测试仪、电流互感器现场校验仪、电压互感器现场校验仪

技术参数

1、设备使用环境

1)温度： $5 \sim 40$ ；相对湿度： $< 80\%$ (25 时)

海拔高度： $< 2500\text{m}$

电源频率： $50\text{Hz} \pm 0.5\text{Hz}$ ；电源电压： $220\text{V} \pm 5\text{V}$

2)测量范围：

同相分量(%)： $0.0001 \sim 200.0$ ；分辨率： 0.0001

正交分量(分)： $0.001 \sim 700.0$ ；分辨率： 0.001

阻抗()： $0.0001 \sim 20.0$ ；分辨率： 0.0001

导纳(ms) : 0.0001 ~ 20.0 ; 分辨率 : 0.0001

3)基本误差 :

同相分量 : $X = \pm (X \times 2\% + Y \times 2\%) \pm Dx$ (有1级可选)

正交分量 : $Y = \pm (X \times 2\% + Y \times 2\%) \pm Dy$ (有1级可选)

“ X ”、“ Y ” ——仪器的显示值

“ Dx,Dy ” ——仪器的量化误差

$Dx=2$, $Dy=5$

4)百分表 : 2级(有1级可选)

2、工作范围 :

1)电流 : $(1\% \sim 149\%)I_n$ ($I_n=5A$)

$(5\% \sim 149\%)I_n$ ($I_n=1A$)

2)电压 : $(5\% \sim 149\%)U_n$ ($U_n=100V$, $150V$, $100V/3$)

$(5\% \sim 149\%)U_n$ ($U_n=100V/3$)

HNHG-

C智能型互感器校验仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服, 厂家报价, 可定制