

# 十二轮圆形TPMS，轮胎压力检测系统

产品名称	十二轮圆形TPMS，轮胎压力检测系统
公司名称	湖南莱昂汽车电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	携带方式:嵌入式 检测压力范围:12.5kg/cm <sup>2</sup> (178Psi) 品牌:莱昂
公司地址	湖南省株洲市天元区长江南路16号
联系电话	0733-073128833836

## 产品详情

携带方式	嵌入式	检测压力范围	12.5 kg/cm <sup>2</sup> (178Psi)
品牌	莱昂	型号	STL-12RTPA
适用车型	客车、货车、房车、特种车型		

	名称:	十二轮圆形tpms
	型号:	stl-12rtpa
	适用:	客车、货车、房车、特种车型
	类别:	“胎安特”胎压监测系统
	发布:	2008-2-15

产品优势:1、简易安装，两步到位；2、产品精度高，对异常情况可快速反映；3、在静止和行驶状态下均实时监测，在胎压低于设置值或快速漏气的情况下发出声、光报警提示；4、在胎压不足时才自动启动电源，提高使用寿命；5、有效发射距离大于20米，同时监测20个以上轮胎；6、使用范围广，真空胎和非真空胎均适用。

## 技术参数

传感发射器	
工作温度范围	-40 ~ 125

重量	19 ± 1g (含电池)
尺寸	26mm × 29mm( xh)
最大工作压力	六轮及以上：12.5 kg/cm <sup>2</sup> (178psi)
*警告压力可调范围	六轮及以上：7.0 ± 3.0 kg/cm <sup>2</sup> (100 ± 42psi)
工作电压	dc3v(电池型号为cr1225)
电池寿命	正常使用下大于1年、可更换
发射频率	433.92mhz ± 100khz
发射功率	5dbm
工作距离	20-25米
*用户可根据需要选择合适的报警压力传感器以满足轮胎的工作压力需要,本套产品的实际传感器报警压力值请参阅售后服务卡.	

<b>接收器</b>	
工作温度范围	-30 ~ 80
接收频率	433.92mhz ± 150khz(-90dbm)
尺寸	圆形58mmx29mm( xh)
工作电压	dc12v, 24v
工作电流	正常状态20ma, 警报状态最大125ma

湖南莱昂汽车电子科技有限公司 hunan lai ang automotive electronics technology co., ltd蔡常荣 先生 (总经办总经理)	
地址：	中国 湖南 株洲市天元区 长江南路16号
邮编：	412000
传真：	86 0731 28670123 免费试用电子传真
电话：	86 0731 28670222
公司主页：	<a href="http://hnlaiang.cn.alibaba.com">http://hnlaiang.cn.alibaba.com</a>

湖南莱昂汽车电子科技有限公司是一家致力于汽车电子、mems器件和微电子芯片设计的国际领先企业，总投资6000万元，拥有厂房3000平方米，以及3条生产线，年产值过亿元，员工100人左右，公司目前主营业务为“汽车轮胎压力监测系统（tpms）”“压力传感芯片”及卫星导航与倒车后视等集成产品的研发和生产。其中“胎安特”、“安凯行”“安凯航”等系列产品采用了国际最新技术，形成规模化生产能力，获得了湖南省信息产业厅、株洲市市委市政府等相关单位的大力支持，该产品已经开始批量生产、外销，为湖南汽车电子产业的快速发展来开了序幕。并且公司已具备本项目实施的各项条件和设施，项目的核心技术来源于公司自行研制的关于mems压力传感器关键工艺专利技术，美国专利（us11/985,805; us 11/985,019; us 11/891,711; us 11/704,817）中国专利（zl20042011854.9, zl200520098200.1, zl200620095046.7, zl200620050217.4, zl200610152161.8, zl200710123149.9, zl 2007201277816）。公司是中国唯一一家拥有自主知识产权，拥有胎压监测系统核心技术-mems传感器设计生产技术。莱昂公司管理团队和核心技术人员均具备在美国硅谷的优秀教育和工作背景，拥有雄厚的研发和市场能力。公司的多项高科技产品屡次获得各类优秀新产品奖，性能达到国际领先水平。莱昂公司凭借其领先的技术、丰富的产品类型、优良的质量保证和完善的售后服务，以“胎安特”系列汽车轮胎压力智能检测系统电子产品为起点，将会成为国际汽车电子产品行业的一颗璀璨的新星。