

# 十四轮数字压力监测系统，TPMS,汽车导航系统

产品名称	十四轮数字压力监测系统，TPMS,汽车导航系统
公司名称	湖南莱昂汽车电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	携带方式:嵌入式 检测压力范围:0 ~ 203PSI/0 ~ 14BAR 品牌:莱昂
公司地址	湖南省株洲市天元区长江南路16号
联系电话	0733-073128833836

## 产品详情

携带方式	嵌入式	检测压力范围	0 ~ 203 PSI / 0 ~ 14 BAR
品牌	莱昂	型号	STD-14STPA
适用车型	客车、货车、房车、特种车型		

名称:	十四轮数字压力监测系统		
型号:	std-14stpa		
适用:	客车、货车、房车、特种车型		
类别:	“胎安特”胎压监测系统		
发布:	2008-2-18		

**【功能特点】** 轮胎压力监测系统 (tpms) 事先预防爆胎事故隐患，确保行车安全，同时还可以延长轮胎寿命，降低油耗实时监测汽车轮胎压力/温度等数据人性化设计，当气压/温度出现异常时发出视、听双系统报警提醒可选择外置传感器/内置传感器，安装简单、方便电池使用寿命长，可更换

### 【包装外观】

### 【安装简述】接收器安装传感器安装

**【tpms传感发射器参数】** 工作温度范围: - 40 ~ +185 / - 40 ~ 85 重量 (含电池): 0.74 oz / 21 g含防盗 0.53 oz / 15 g 标准尺寸: 1.02 × 1.14(inch) / 26 × 29(mm)( × h) 含防盗 0.92 × 1.1(inch) / 23.3 × 27.7(mm)( × h) 标准最大工作压力:0 ~ 203 psi / 0 ~ 14 bar工作电压: dc 3 v (锂电池cr1632)电池寿命: 正常使用下大于1年半，可更换发射频率: 433.92 mhz ± 100 khz发射功率: 小于10 dbm工作距离:

大于1000英寸 / 大于25米\*用户可根据需要选择合适的报警压力传感器以满足轮胎的工作压力需要，本套产品的实际传感器报警压力值请参阅售后服务卡。

【tpms接收器器参数】工作温度范围: - 4 ~ +158 / - 20 ~ +70 接收频率: 433.92 mhz ± 150 khz尺寸: 显示器 3.9 × 2.8 × 0.8 (l × h × w inch) 100 × 70 × 21 (l × h × w mm) 底座 4.1 × 3.8 × 2.2 (l × h × w inch) 106 × 97 × 55 (l × h × w mm)工作电压:dc 12 v / 24 v工作电流:正常状态40 ma，警报状态最大100 ma

湖南莱昂汽车电子科技有限公司 hunan lai ang automotive electronics technology co., ltd蔡常荣 先生 (总经办总经理)	
地址：	中国 湖南 株洲市天元区 长江南路16号
邮编：	412000
传真：	86 0731 28670123 免费试用电子传真
电话：	86 0731 28670222
公司主页：	<a href="http://hnlaiang.cn.alibaba.com">http://hnlaiang.cn.alibaba.com</a>