

# GPS , TPMS集成 , 汽车卫星导航系统

产品名称	GPS , TPMS集成 , 汽车卫星导航系统
公司名称	湖南莱昂汽车电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:莱昂 适用车型:通用 屏幕尺寸:4.3
公司地址	湖南省株洲市天元区长江南路16号
联系电话	0733-073128833836

## 产品详情

品牌	莱昂	适用车型	通用
屏幕尺寸	4.3	电源电压	220 ( V )
分辨率	-	存储	128MB
接收机	-	定位精度	10m,20RMS ( m )
速度精度	0.1 ( m/s )	跟踪灵敏度	-159 ( dBm )
GPS启动时间	-	GSm频率	-
差分精度	-	存储	-
时间精度	-	刷新频率	1HZ
系统通讯距离	-		

名称:	gps & tpms集成		
型号:	snd-06gpta		
适用:	通用车型		
类别:	“安凯航”卫星导航系统		
发布:	2008-2-11		

【功能特点】 轮胎压力监测系统 ( tpms ) + gps卫星导航系统 + 超级数码娱乐功能 + 蓝牙连接功能(可选)

轮胎压力监测系统 ( tpms ) 事先预防爆胎事故隐患, 确保行车安全, 同时还可以延长轮胎寿命, 降低油耗实时监测汽车轮胎压力/温度等数据人性化设计, 当气压/温度出现异常时发出视、听双系统报警提醒可选择外置传感器/内置传感器, 安装简单、方便电池使用寿命长, 可更换

gps卫星导航系统gps卫星精确定位, 专业导航地图, 多种路径规划及目的地快捷设定超高灵敏度sirf iii gps

模块、内置卫星天线（可配外置天线）无键式操作界面，tft真彩液晶触摸显示内置12v可充电锂电池，可直接使用点烟器电源真人语言提示，双声道耳机接口，内置高保真度扬声器，音量可调控

超级数码娱乐功能可收看多个电视频道，欣赏flash动画，听音乐，看电影，浏览照片，阅读电子书，广播等。

蓝牙连接功能(可选)驾驶过程中可免提通话，保障驾驶员行驶安全。

### 【包装外观】

【安装简述】传感器安装【工作环境参数】尺寸:128mm(l)x83mm(w)x25mm(h)工作温度范围:-10 ~+60  
储存温度范围:-20 ~+70 工作湿度范围:45%-80%rh储存湿度范围:30%-90%rh工作气压:860mbar-1060mbar

【系统参数】cmos芯片:三星s3c2440a-40内存:64mb存储空间:128mb导航软件存储:sd卡操作系统:wince 4.2  
net软件编译类型:armv4i

【基本参数】视频输出类型:cvbs显示屏尺寸:4.3英寸显示像素:480\*272声音输出:混合声道cd音质声功率:耳机双声道 0.25w anel, 单通道8 /2w平均电源估算:1.5w备用电源估算:<20mw电池:内部,可再充电800mah锂电池  
电池使用寿命:正常工作情况下2.5小时,待机250小时

【gps参数】芯片:sirf star iii频率:1.575ghzc/a code:1.023 mhz chip rate频道:20  
chs追踪灵敏度:-159dbm定位准确度:10m, 2d rms速度:0.1米/秒数据刷新率:1hz重设置时间:平均0.1秒热启动  
时间:少于3秒启动时间:平均38秒冷启动时间:少于100秒最大定位高度:18,000米最大速度:515米/秒加速度:<  
4g内置天线型号:内置有源陶瓷天线内置天线增益:27db内置天线电压:3.3v ± 5%内置天线电流:15ma外置天  
线端口:mmcx外置天线电压:3.3v ± 5%外置天线电流:15ma

【tpms传感发射器参数】工作温度范围:-40 ~ 125 工作压力范围:0 ~ 9.5kg/cm2发射频率:433.92mhz ± 100  
khz电压:dc3v电池寿命:正常使用大于2年,可更换（外置式）  
正常使用大于6年,约23万公里（内置式）工作距离:20-25米

湖南莱昂汽车电子科技有限公司 hunan lai ang automotive electronics technology co., ltd蔡常荣 先生 (总经办总经理)	
地址：	中国 湖南 株洲市天元区 长江南路16号
邮编：	412000
传真：	86 0731 28670123 免费试用电子传真
电话：	86 0731 28670222
公司主页：	<a href="http://hnlaiang.cn.alibaba.com">http://hnlaiang.cn.alibaba.com</a>