

# “安凯航”卫星导航系统，GPS倒车后视镜集成

产品名称	“安凯航”卫星导航系统，GPS倒车后视镜集成
公司名称	湖南莱昂汽车电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:莱昂 适用车型:通用 屏幕尺寸:4.3
公司地址	湖南省株洲市天元区长江南路16号
联系电话	0733-073128833836

## 产品详情

品牌	莱昂	适用车型	通用
屏幕尺寸	4.3	电源电压	220 ( V )
分辨率	480*272	存储	128MB
接收机	-	定位精度	10m, 2D RMS ( m )
速度精度	0.1 ( m/s )	跟踪灵敏度	-15 ( dBm )
GPS启动时间	-	GSm频率	-
差分精度	-	存储	-
时间精度	-	刷新频率	-
系统通讯距离	-		

	名称:	gps倒车后视镜集成
	型号:	snd-00gpra
	适用:	通用车型
	类别:	“安凯航”卫星导航系统
	发布:	2008-2-11

**【功能特点】** gps卫星导航系统 + 汽车安全倒车后视系统 + 超级数码娱乐功能 + 蓝牙连接功能(可选)

gps卫星导航系统gps卫星精确定位，专业导航地图，多种路径规划及目的地快捷设定超高灵敏度sirf iii gps模块、内置卫星天线（可配外置天线）无键式操作界面，tft真彩液晶触摸显示内置12v可充电锂电池，可直接使用点烟器电源真人语言提示，双声道耳机接口，内置高保真度扬声器，音量可调控

汽车安全倒车后视镜系统倒挂档，自动切换到后视图画面适用于多种车型及特种车辆可实现多视角内外观察可根据汽车实际长度配置连接距离

超级数码娱乐功能可收看多个电视频道，欣赏flash动画，听音乐，看电影，浏览照片，阅读电子书，广播等。

蓝牙连接功能(可选)驾驶过程中可免提通话，保障驾驶员行驶安全。

### 【包装外观】

【工作环境参数】尺寸:128mm(l)x83mm(w)x25mm(h)工作温度范围:-10 --+60 储存温度范围:-20 --+70  
工作湿度范围:45%-80%rh储存湿度范围:30%-90%rh工作气压:860mbar-1060mbar

【系统参数】cmos芯片:三星s3c2440a-40内存:64mb存储空间:128mb导航软件存储:sd卡操作系统:wince 4.2  
net软件编译类型:armv4i

【基本参数】视频输出类型:cvbs显示屏尺寸:4.3英寸显示像素:480\*272声音输出:混合声道cd音质声功率:耳机双声道 0.25w anel, 单通道8 /2w平均电源估算:1.5w备用电源估算:<20mw电池:内部,可再充电800mah锂电池使用寿命:正常工作情况下2.5小时,待机250小时

【gps参数】芯片:sirf star iii频率:1.575ghzc/a code:1.023 mhz chip rate频道:20  
chs追踪灵敏度:-159dbm定位准确度:10m, 2d rms速度:0.1米/秒数据刷新率:1hz重设置时间:平均0.1秒热启动时间:少于3秒启动时间:平均38秒冷启动时间:少于100秒最大定位高度:18,000米最大速度:515米/秒加速度:<4g内置天线型号:内置有源陶瓷天线内置天线增益:27db内置天线电压:3.3v ± 5%内置天线电流:15ma外置天线端口:mmcx外置天线电压:3.3v ± 5%外置天线电流:15ma

【倒车摄像头参数】cmos像素:628\*582发射频率范围:2,400mhz-2,483mhz传输功率:10mw/ce  
2mw/fcc电源:12v转5v(通过变压器)消耗电流:180ma&230ma(ir on)无障碍传输距离:50m

湖南莱昂汽车电子科技有限公司 hunan lai ang automotive electronics technology co., ltd蔡常荣 先生 (总经办总经理)	
地址：	中国 湖南 株洲市天元区 长江南路16号
邮编：	412000
传真：	86 0731 28670123 免费试用电子传真
电话：	86 0731 28670222
公司主页：	<a href="http://hnlaiang.cn.alibaba.com">http://hnlaiang.cn.alibaba.com</a>