

萧县1/2/3/4/5/6米地磅价格/附近的厂家

产品名称	萧县1/2/3/4/5/6米地磅价格/附近的厂家
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	鹰衡:6/8/10/12/14米 SCS:50/60/80/100/120吨 上海:无人值守地磅
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

产品详情

简单的来说地磅就是汽车衡，这样说是不是就知道它是用来干什么的了?关于地磅的知识有很多，今天小编简单的跟大家来说一说电子地磅的八种接线方式，一起来了解一下吧!

1、工作接地：为满足电力系统或衡器的运行要求，而将电力系统或衡器的某一点进行接地，地磅为工作接地，如采用TN-S系统的三相五线制供电，就具有了良好的接地。

2、防雷接地网：由避雷带、接闪器、避雷器、避雷针等避雷装置与接地体呈辐射形或环形相互连通组成。接闪器采用雷电引下线，材料采用(40)毫米的镀锌扁钢或截面积不小于95平方毫米的多股铜导线，与接地体连通。

3、保护接地：为防止电气设备的绝缘损坏对人身造成的伤害，将其金属外壳对地电压限制在安全电压内，将电气设备的外露可接近导体部分接地，称为保护接地。如：电气的金属外壳、衡器的传动装置等。

4、重复接地：在低压配电系统的TN-C系统中，为防止因中性线故障而失去接地保护作用，造成电击危险和损坏设备，对中性线进行重复接地(使其变为TN-C-S系统)。

5、防静电接地：电子地磅为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地，如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆和弱电设备外壳的接地。

6、屏蔽接地：为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场

敏感，必须进行必要的隔离和屏蔽，这些隔离和屏蔽的金属必须接地。像滤波器接地：滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容，当滤波器不接地时，这些电容就处于悬浮状态，起不到旁路的作用。再如噪声和干扰抑制：对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连，从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。

7、特殊要求的接地：如弱点系统、计算机系统及中压系统的接地，当为中性点直接接地或经小电阻接地时，应按弱电系统、计算机和中压系统要求执行。

8、易燃易爆场所的电气设备的保护接地：易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地，并在管道接头处敷设跨接线。

电子汽车地磅

称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；

型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

优势特点

1. 汽车地磅外型美观,结构坚固,工艺精湛,创新专利高刚性高强度设计,创新dingji外观专利设计。

2. 高强度结构秤体，适合各种恶劣环境使用；

3. 高精度传感器，铲车移位方便，可配引坡

4. 台面可选配：花纹板，平板或不锈钢面板；

5. 表面处理工艺：喷塑喷漆或抛光拉丝处理；

6. 可以随机充电；具有欠压指示及保护装置；

7. 通讯口选配，波特率选配，通讯方式可选；

8. 选配20mA电流环大屏液晶幕显示通讯口；

9. 多种背光模式可选择设置；可根据客户要求订制尺寸。

10. 称重传感器：精度高、防潮、防水、可露天安装使用。

11. 智能化称重显示器：具有清零、去皮、零点跟踪、显示毛重、净重、皮重、打印日期、车号、品名、重量，还可根据用户要求配接微机管理系统和大屏幕显示；

12. 型钢或U型梁秤台：钢结构、模块化、安装方便、外型美观。

型号规格优选

产品型号

SCS-20

SCS-30

SCS-60

SCS-80

SCS-100

SCS-120

SCS-150

SCS-200

最大秤量 (t)

20

30

60

80

100

120

150

200

检定分度值 (kg)

10

10

20

20

20

20

50

50

传感器容量 (t)

10

20

20

30

30

30

30

50

台面规格 (m)

秤台组合

为优选规格

3 × 7

7

3 × 9

4.5+4.5

3 × 10

5+5

3×12

$6+6$

3×14

3.4×14

$7+7$

3×15

3.4×15

$5+5+5$

3×16

3.4×16

$6+5+5$

3×18

3.4×18

6+6+6

3 × 21

3.4 × 21

5+5+5+6

功能特点：

- 1.实时时钟，不受交流电断电影响
- 2.动态检测，数字滤波及自动零点跟踪功能
- 3.置零、去皮、清除、置皮、微打打印等功能
- 4.键盘设定与校正
- 5.打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表
- 6.汉字个性化打印：用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式，可以打印汉字的货名等
- 7.轴重累计功能：一台小量程的汽车衡也能称出大吨位汽车
- 8.分度值自动切换：显示精度更高
- 9.自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

常见故障及解决方法：

1、角差难调或调不过来.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

2、大重量称量不准、比原重量轻、不回.

故障原因:秤台强度不足，产生分力.

解决方法:秤台加固.

3、重车数据以一个分度值下掉.

故障原因:秤台秤台强度不足，或连接部位卡死.

解决方法:秤台加固，或调整秤台间隙使秤台之间自由状态.

4、两边上秤台重量不一致.

故障原因:单个受力点基础板倾斜水平度差.

解决方法:重新调整基础板水平度.

5、大重量称量不准.

故障原因:基础板下沉或有空虚不实.

解决方法:重新调整基础板.

6、数据上下跳动.

故障原因:接线盒进水或PCB板受潮

解决方法:接线盒吹干或更换.

7、开机后仪表从ERR01~08循环显示.

故障原因:接线盒PCB板烧坏.

解决方法:更换PCB板.

本公司之地磅产品即购买日起称体免费保修五年，电子部分保修18个月。这是对品质的自信，也是对用户的承诺。在保修期内，您只需要一个电话，我们会在最短的时间排除故障，并定期对设备进行保养、维护.电子磅哪有卖（电子磅）称重0.5-200吨电子磅全数字式电子磅，送货上门免费安装。

人生要交四种朋友：1、交一个欣赏你的朋友，即便在你穷困潦倒的时候反而会更安慰你、帮助你。2、交一个有正能量的朋友，在你情绪低落的时候陪伴你、鼓励你。3、交一个为你领路的朋友，自愿做你的垫脚石，带你走过泥泞、拨开迷雾。4、交一个肯指点你的朋友，时刻提醒你、监督你，让你时刻发现自己的不足。