

# 工地洗车机设备

产品名称	工地洗车机设备
公司名称	贵州智捷机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:智捷 型号:ZJXCJ-3 规格:3700*3700*1000
公司地址	贵州省贵阳市白云区尖山路46号
联系电话	0851-84869990 13595027019

## 产品详情

贵阳洗车机，贵阳工地洗车机，贵阳工地洗车设备

贵州智捷机械设备有限公司是一家专业生产销售全自动工地洗车机，工地洗轮机，除扬尘雾炮，环境检测仪，高压清洗机的公司。

智捷工地洗车机是依据市政、建委、环保、交通等各部门对工程车辆上路要求而设计的新型环保设备。国家规定，各建筑工地对水泥罐车、渣土车、工程车等容易污染城市环境的车辆必须采用的冲洗设备，该设备利用全方位自动高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗，彻底解决施工车辆对道路的污染，达到各部门对施工车辆上路的要求。

zjxlj-iii采用双水泵清洗的方式，全机身优质槽钢，承重量大。全自动感应控制，冲洗效率高，省时省力。

### 技术参数

项目	参数
设备型号	zjxlj- iii

设备尺寸	3700 (长) x 3700 (宽) x 1000 (高) mm
适用车辆	100-150吨工程车辆及其他车辆
启动方式	经过s/w的感应自动洗轮
冲洗压力	4-6kg/cm <sup>2</sup>
冲洗时间	5-60秒/辆 (可根据工地土质情况调整)
耗水量	1-4l/辆
总功率	11kw/15kw
污泥清除方式	选配
电源	三相 380v 50hz
喷头	72个

贵阳洗车机，贵阳工地洗车机，贵阳工地洗车设备洗轮机的使用：

第一种：轮机送电后，打开配电箱开关，手动按启动开关，轮机开始工作洗车。第二种：轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。

第三种：轮机送电后，打开配电箱开关，在150米之内，遥控启动轮机，轮机开始工作洗车。

(注：如果长时间不使用机器，请关闭开关) 4洗轮机的安置：一) 冲洗台设置标准：冲洗台应设置于工地大门内侧，长度不小于8米，宽度不小于6米，其周边设置排水沟，排水沟与蓄水池相连。二) 洗车设施设置标准：各工地应在冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。