

优质防火泥没有刺鼻的臭味，河北伟诚为您提供

产品名称	优质防火泥没有刺鼻的臭味，河北伟诚为您提供
公司名称	河北伟诚防火材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:鑫诚达 型号:DR-A3-CD02 耐火极限:3小时
公司地址	中国.河北省.廊坊市.大城县
联系电话	0316-7099433 15233162082

产品详情

防火堵料分为有机堵料和无机堵料，下面详细介绍一下。

有机堵料是一种新型防火产品，本产品符合国家标准，执行 g b 23864-2009，伟诚防火堵料是放心产品，绿色产品，环保产品。

有机堵料的型号：d r - a 3 - c d 02 此型号和检测报告上是一样的，可以在消防网上可以查询到的。

无机堵料具有施工简便，耐火，耐水，耐油，无毒，耐腐蚀，耐高温，耐冻融循环性能等特点。耐火时间可以达到3个小时。应用于电力，电信，邮政，化工等各种封堵的贯穿物。

防火堵堵料的施工都是非常简单轻快的。都是根据孔洞的大小不设计使用封堵材料的。详细如下：

有机堵料的施工方法：

- 1.将柔性有机堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中在加热再进行操作。
- 2.需封堵的空洞，封堵前需要清扫干净。
- 3.将堵料均匀地铺、嵌、填于空洞缝隙中，对于较大的空洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

无机堵料的施工方法：

- 1、在施工时根据需封堵孔洞的大小，估算堵料的用量，然后把堵料放入容器内按施工说明书所给的比例，加入清水均匀搅拌成糊状立即使用（配好的料浆在30分钟内用完）。如用量较大时，每次搅拌15kg左右，对较大的孔洞封堵时，可用适量的钢筋以增加其强度，封堵厚度根据需要确定，一般不小于15cm。
- 2、为了便于施工，用托架及托板交电缆通道分隔好，清除电缆表面的杂质和油污。
- 3、施工全没有用完的材料一定要密封后放在干燥的库房中，时间最好不超过3个月。
- 4、运输途中及存放时特别小心雨水及太阳的长时间暴晒，存放温度-35 -45 无影响。

产品介绍：

dr-a3-02型柔性有机堵料是我公司根据gb23864-2008标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性，施工、维修比较方便，并能与其他封料（如防火包等）合并应用。

应用范围：

dr-a3-02型柔性有机堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰向邻室蔓延。

外观	密度	耐水性	耐油性	腐蚀性	耐火性能
塑性固体，具有一定柔韧性	2.0*10 ³ *kg/m ³	3d,无溶胀	3d,无溶胀	7d	一级防火封堵材料耐火极限 180min

订货热线：
电话0316-3258850

手机15350697344
联系人：樊晓伟

qq 450589739

邮箱450589739@qq.com

河北伟诚防火材料有限公司