

无机堵料国标生产厂家，防火灰泥使用价格

产品名称	无机堵料国标生产厂家，防火灰泥使用价格
公司名称	河北伟诚防火材料有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 型号:DW-A1-CD03 干密度:2吨/立方
公司地址	中国.河北省.廊坊市.大城县
联系电话	0316-7099433 15233162082

产品详情

DW-A1-CD03型无机堵料是我公司根据GB23864—2009（防火封堵材料）国家标准研制成功的新型产品，DW-A1-CD03型无机堵料是均匀粉末状阻燃材料，由耐高温无机材料、阻燃材料、速固材料经筛选混合而成，具有耐火、耐水、耐油、无毒、耐腐蚀、耐湿热、耐冻融循环性能等特点，施工简便，该产品和一定比例的水调和后能迅速固化，形成坚固的阻火隔热层，从而达到防火、阻火、防止火焰蔓延的目的。当堵料厚度达到150MM时，耐火极限可达180MM。

施工方法：1、在施工时根据需封堵孔洞的大小，估算堵料的用量，然后把堵料放入容器内按施工说明书所给的比例，加入清水均匀搅拌成糊状立即使用（配好的料浆在30分钟钟内用完）。如用量较大时，每次搅拌15KG左右，对较大的孔洞封堵时，可用适量的钢筋以增加其强度，封堵厚度根据需要确定，一般不小于15CM。

- 2、为了便于施工，用托架及托板交电缆通道分隔好，清除电缆表面的杂质和油污。
- 3、施工全没有用完的材料一定要密封后放在干燥的库房中，时间最好不超过3个月。
- 4、运输途中及存放时特别小心雨水及太阳的长时间暴晒，存放温度-35 -45 无影响。

无机堵料是一种灰色粉末状材料，将其与水混

合后可用于[电线电缆](#)

的孔洞封堵或用作电线隧道的阻火墙。一种新型无机堵料，由耐高温无机材料和速固材料混合而成,无机堵料用一定比例的清水调和后能迅速固化，该无机堵料有无味、无毒、防火、耐油性能，适用于电缆贯穿孔间的封堵，也可作船舰电缆盒填充封堵材料，

其[氧指数](#)为100，是一种不燃性材料，耐火时间达3小时以上，能有效地阻止火焰窜透延燃。

无机堵料又称[防火无机砖块](#)

，是由不燃性材料制成，具有快速固化的特点，俗

称[防火砖](#)

。无机堵料是一种不燃防水的无机堵料。它们的最大优点是施工方便，防火性能好，无毒，在高温下也不会释放[有毒气体](#)

或其它烟气。适用于工矿企业电力、石化、冶金、化工、电信、主层建筑、造船等行业室内外的电缆沟、电缆贯穿孔洞的[防火封堵](#)，起到阻止[电气火灾](#)或其它火灾蔓延的作用。

订货热线： 手机15350697344
电话0316-3258850 联系人：樊晓伟

QQ 450589739

邮箱 450589739@qq.com

河北伟诚防火材料有限公司