

燃油沉淀柜空气管头DS80CB/T3594-94

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 燃油沉淀柜空气管头DS80CB/T3594-94 |
| 公司名称 | 扬州飞航船舶附件厂 |
| 价格 | 350.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:飞航 型号:D,E,FS 公称通径:50-350A |
| 公司地址 | 中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园 |
| 联系电话 | 0514-86342693 18112418048 |

产品详情

船用空气管头-浮筒式空气管头-浮筒式透气帽-浮筒式空气帽

Marine air pipe head - float type air pipe head - float type air cap

船用空气管头-浮球式空气管头-浮球式透气帽-浮球式空气帽

Marine air pipe head - Floating ball type air pipe head - Floating ball type air cap

Air Pipe Head 空气管头/透气帽 作用简介：

船用空气管头,压载舱透气帽在船上主要是通过吸气和呼吸是舱柜内的气压接近大气压,使其压力保持在舱柜的设计压力以内,另外可以防止海水,雨水,火星进入舱柜同时防止海浪杂物进入透气管到舱内。

Air Pipe Head 船用空气管头/压载舱透气帽 形式区分：

经常用到的有两种：

浮筒式（浮子式）空气管头/浮球式空气管头

这两款空气管头的主要区别在于：内部件形式不一样，以及外形和尺寸均有差异。

Float Type Air Pipe Head 浮筒式空气管头/浮筒式透气帽 详细介绍：

浮筒式空气管头/浮筒式透气帽 型号阐述：

D型浮筒式船用空气管头/D型浮筒式压载舱透气帽/D型浮筒式油水舱空气管头-----专用于油舱（上侧盖封闭,并内置防火网）

比如：日用燃油舱柜空气管头、沉淀柜空气管头及滑油柜空气管头
油舱空气管头、燃油泄放柜空气管头、滑油泄放柜空气管头

E型浮筒式船用空气管头/E型浮筒式压载舱透气帽/E型浮筒式油水舱空气管头-----专用于水舱（上侧盖不封闭,并内置防虫网）

比如：

括货舱空气管头/尾尖舱透气帽、机舱空气接头/机舱透气帽、压载舱空气接头/压载舱透气帽、淡水舱空气管头/淡水舱透气帽、隔离舱空气接头/透气帽、锚链舱空气接头/透气帽

在此，我司对船用空气管头-油舱空气管头-水舱空气管头 防虫防鼠网简介

油舱空气管头采用防火网，而水舱空气管头
采用防虫网 防虫网和防火网的孔大小和密度不同防火网孔更小更密一些

水舱空气管头-水舱透气帽 的防虫网 -
现在一般为18*14/吋，过去为16*16/吋，其他常用的还有18*18/吋、20*20/吋的；
水舱空气管头-水舱透气帽 的防火网 -
与防虫网相比，防火网的要求要高许多，首先必须为防腐材质，其次还有严格的网眼要求：1.
单层 30*30/吋；或2. 双层 20*20/吋，两层距离须介于0.5~1.5吋之间；补充一点，无论任何船用空气头、配网，其最后总净通面积必须满足该舱的最大透气要求，一般为该舱最大装载量/压载量的1.25倍

浮筒式空气管头/浮筒式透气帽 特殊功能阐述：

此款油舱空气管头/水舱空气管头均可以自动关闭,所以又称为自闭式油舱空气管头/自闭式水舱空气管头。此功能是由其内部件：不锈钢浮子/不锈钢浮筒完成。

(当外界环境恶劣时,海水或者雨水进入空气帽,来不及排出时,才会将浮子顶起。浮子顶起后,水流无法进入进入空气管,从而起到隔绝进入舱室的可能)

浮筒式空气管头/浮筒式透气帽 外形尺寸阐述：

D,DS型油舱空气管头/浮筒式油舱透气帽50-80A为单边透气

E,ES型油舱空气管头/浮筒式油舱透气帽50-80A为单边透气

D,DS型油舱空气管头/浮筒式油舱透气帽80-350A为双边透气

E,ES型油舱空气管头/浮筒式油舱透气帽80-350A为双边透气

Float Ball Type Air Pipe Head 浮球式空气管头/浮球式透气帽 详细介绍：

浮球式空气管头/浮球式透气帽 型号阐述：

FS型浮球式船用空气管头/FS型浮球式压载舱透气帽/FS型浮球式油水舱空气管头

(括货舱浮球式空气管头/尾尖舱浮球式透气帽、浮球式机舱空气接头/机舱浮球式透气帽、压载舱浮球式空气接头/压载舱浮球式透气帽、浮球式淡水舱空气管头/淡水舱浮球式透气帽、隔离舱浮球式空气接头/浮球式透气帽、锚链舱浮球式空气接头/浮球式透气帽)

浮球式空气管头/浮球式透气帽 自动关闭功能阐述：

此款浮球式油舱空气管头/浮球式水舱空气管头均可以自动关闭,所以又称为自闭式油舱空气管头/自闭式水舱空气管头。此功能是由其内部件：不锈钢完成。

(当外界环境恶劣时，海水或者雨水进入空气帽，来不及排出时，才会将浮子顶起。不锈钢浮球顶起后，水流无法进入进入空气管，从而起到隔绝进入舱室的可能)

浮球式空气管头/浮球式透气帽 外形尺寸阐述：

FS型浮球式空气管头/浮球式油舱空气管头/浮球式水舱空气管头

FS型浮球式透气帽/FS型浮球式空气帽

船用空气管头（油舱空气管头/水舱空气管头）材质区分：

铸铁空气管头-铸铁船用空气管头-铸铁透气帽

Cast iron air pipe head - cast iron boat air pipe head - cast iron gas cap

船用不锈钢空气管头-船用不锈钢透气帽-不锈钢压载舱透气帽

Marine stainless steel air pipe head - marine stainless steel gas cap - stainless steel ballast tank air cap

最后：浮筒式空气管头/浮球式空气管头 通常标记为：

船用空气管头-压载舱透气帽 通常标记为

D/E型浮筒式油水舱空气管头-浮筒式油水舱透气帽

公称通径为50mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮筒式油舱空气管头

油舱空气管头 DS50QT CB/T3594-94 压载舱透气帽DS50QT CB/T3594-94

公称通径为150mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮筒式水舱空气管头

水舱空气管头 ES50QT CB/T3594-94 压载舱透气帽ES50QT CB/T3594-94

FS型浮球式油水舱空气管头 通常标记为：

浮球式空气管头 FS80QT CB/T359-94

(公称通径为80mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮球式水舱空气管头)

浮球式空气管头 FS150HT CB/T359-94

(公称通径为150mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮球式水舱空气管头)

浮球式空气管头 FS200QT CB/T359-94

(公称通径为200mm，按GB2501法兰连接尺寸和密封面的浮球式水舱空气管头)

船用空气管头-压载舱空气管头-油舱空气管头-水舱空气管头 维护保养：

随着船舶航行时间，再船坞进行维修的时候，可以检查透气帽损坏情况，更加情况更换内部配件，比如：

压载舱透气帽浮子/压载舱空气帽浮子/压载舱透气帽浮盘

压载舱透气帽浮盘 Ballast tank air cap float

压载舱透气帽浮盘 Ballast tank air escape heads float

空气管头浮球，透气帽浮球 Air Pipe head Floating ball

压载舱透气帽密封圈,空气管头密封胶圈,透气帽浮盘配套密封圈 GASKET for overflow ballast head,RUBBER

透气帽浮盘配套支撑螺栓 Stainless steel bolts

透气帽侧盖/空气管头侧盖 Air cap side cover/Air pipe head side cover