

术后冲洗液加温柜(595 × 680 × 1805mm)

产品名称	术后冲洗液加温柜(595 × 680 × 1805mm)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

术后冲洗液加温柜(595 × 680 × 1805mm)介绍 手术室工程在施工的时候还要注意送回风管道质量的控制，对于手术室来说也是很重要的存在，要对它的材质严加把关，而且要保证管道的密封，这样可以防止不洁净的空气进入风管，也能阻止风管中的污染，空气渗透到手术室中，能满足手术室对洁净度的要求，在施工的时候要控制管道的加工和管道施工以及设备的安装等多方面的质量。

术后冲洗液加温柜(595 × 680 × 1805mm) 术后冲洗液加温柜(595 × 680 × 1805mm)特点

- 1、智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温均匀。
- 2、制冷原理：采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 3、加热原理：PTC加热技术，风循环，让箱体内部温度均匀。
- 4、门体设计：三层高强度中空玻璃，透明保温，可视安全又方便。
- 5、门锁设计：安全门锁设计，按键锁定功能，保障物品安全。
- 6、外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
- 7、内胆材料：材质容易清理（另有不锈钢系列）。
- 8、箱体保温：采用聚氨脂发泡。
- 9、可调搁架：调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。
- 10、故障报警：高低温报警传感故障报警等。
- 11、照明设施：箱体内设照明灯，内部一目了然。

控温方式：微电脑智能温控系统，数字设定、数字显示；

控温精准：内置温度传感器，数字显示箱体内部温度；

PTC加热技术，强制风循环，让箱体内部温度均匀。

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；

高低温报警功能，有效确保箱内物品安全； 制冷系统：采用品牌压缩机，性能稳定； 观察

窗：三层玻璃观察窗；易于观察。 箱内照明：照明灯，一目了然。

储物方式：立式，可调式搁架；。 福意联主营设备：医用恒温箱，手术室保温柜，液体加温箱，药品用恒温柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱,-20度冰柜

【医用温度系列】：2~48 恒温箱、4~38 恒温箱、0~100 恒温箱、10~30 恒温箱、-30~10 低温冰箱
【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇溶解箱
【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱
【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）
【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱

【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-

北京福意电器有限公司 福意联肖飞欢迎您的到来！ 净化空气处理机组

鉴别净化空气处理机组的好坏，主要看以下几点： A.是否是卫生型的机组？因为卫生型机组的检测指标比普通型的要高，并且其结构形式更符合净化理念；

B.风机的性能须通过机构检测，并有相应的标签，性能才有保障；

C.漏风率越低，防结露性能越好（要提供检测报告），机组越好；

D.在同等技术条件下，噪音越低越好； E.外观设计、制作工艺的好坏；