

DS-7816N-K2海康16路2盘位硬盘录像机

产品名称	DS-7816N-K2海康16路2盘位硬盘录像机
公司名称	河南勋兰电子科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:海康威视 型号:DS-7816N-K2 网络视频接入带宽:80Mbps
公司地址	郑州市金水区文化路82号院附2号2号楼1-2层附3号
联系电话	0371-63860312 18625500338

产品详情

产品介绍

DS-7800N-K2系列为海康威视自主研发的新一代NVR（Net Video Recoder）产品，支持网络视频接入。它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它支持4K超高清显示。它既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。DS-7800N-K2系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号

DS-7808N-K2

DS-7816N-K2

DS-7832N-K2

功能特性

· 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机；

· 最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放；

· 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；

· 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264 IP设备混合接入；

· 支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出；

· 便捷的UI操作界面，支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能；

· 支持录像文件按时间打包；

· 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；

· 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

· 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放；

· 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；

· 支持2个SATA接口；

· 支持萤石云服务，可一键配置上网；

· 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能；

· 支持GB28181、Ehome协议接入平台；

· 8路、16路设备支持按键恢复设备未激活状态。

视音频输入	网络视频输入 网络视频接入带宽	16路 80Mbps

视音频输出	HDMI输出	1路，分辨率：4K (3840 × 2160) /30Hz，1920 × 1080/60Hz，1600 × 1200/60Hz，1280 × 1024/60Hz，1280 × 720/60Hz，1024 × 768/60Hz
	VGA输出	1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600 × 1200/60Hz，1920x1080/60Hz
	音频输出	1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1k Ω ），对应VGA口。
视音频编解码参数	录像分辨率	5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/D1/D2/D3/D4/CIF/2CIF/CIF/QCIF
	同步回放	16路
录像管理	录像/抓图模式	手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放、日志回放
	备份模式	常规备份、事件备份、

		录像剪辑备份
硬盘驱动器	类型	2个SATA接口
	最大容量	每个接口支持容量最大6TB的硬盘
外部接口	语音对讲输入	1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1k Ω ）
	网络接口	1个，RJ45 10M/100M自适应以太网口
	USB接口	2个，USB 2.0
网络管理	网络协议	IPv6、UPnP(即插即用)、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE(拨号上网)、DHCP（自动获取IP地址）等
其他	尺寸	385mm（宽） \times 315mm（深） \times 52mm（高）
	电源	DC 12V
	功耗（不含硬盘）	12W

	工作温度	-10	+ 55
	工作湿度	10%	90%
	重量 (不含硬盘)		1Kg