

# 鑫顺密集柜厂家

产品名称	鑫顺密集柜厂家
公司名称	武邑鑫顺柜业有限公司
价格	500.00/立方
规格参数	品牌:密集架 型号:2400*520*900
公司地址	河北省衡水市武邑县
联系电话	03185996629 18331826590

## 产品详情

- 一、用途 档案密集架主要用于存放图书、档案文件、证券凭证等，也可当作货物存放架。具有保密封闭、占用空间小的特点。
- 二、规格与性能
- 1、规格 手动密集架架长 $L=n \times 900\text{mm} + M$ （ $n$ 为节数、 $M$ 为侧面板厚度），每节长900mm，标准层数为六层，宽和高应用户要求而不同。
  - 2、性能 手动密集架采用磁性密封条及底座无缝隙，具有防光、防尘、防震、防鼠等功能。层板每层最大承重单面40kg，双面80kg。
- 三、工作原理
- 1、密集架的移动 密集架可单列或多列一起在导轨上行走，每列具有手刹制动装置（自锁柄）。自锁柄在OFF位置时，架体不能移动，在NO位置时，架体可移动，每列架体的侧板上有签框，移动列底盘上有防倾倒装置，移动边列侧板上有锁，导轨的端部有限位装置。
  - 2、文档的存取 顺时针或逆时针摇动手柄，活动架将在轨道上行走，当相邻二架体间距离移开到一定值，顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置，此时再摇动手柄，二架体不能再移动，然后可进入架体间存放文档。
  - 3、密集架的锁定 逆时针转动自锁柄到ON位置，架体自锁被解除。摇动手柄架体可行走。当所有架体与固定列紧靠在一起不能再移动时，转动边列的自锁柄使边列自锁，然后顺时针转动总锁钥匙，则将所有密集架锁定。
  - 4、层高的调整 密集架每层按标准高度配置。当需调整层高时先取下层板，将层板两侧挂板上移，使之与立柱脱钩，再向上移或下移到所需要的高度，插入立柱也中上与立柱挂上，然后放上层板即可。
- 四、安全
- 1、当人进入相邻二架体前，须预先用自锁柄锁定二架体，以防架体意外移动而挤伤人。
  - 2、每节贮存物品重量不大于600kg。物体在双面架体内双面均匀存放为宜，以保持架体承载均匀，受力平衡。
  - 3、密集架仅作物体存放之用，不可将架体和层板当作扶梯攀登。