

# 吉业升牌硅溶胶耐火材料铸造

产品名称	吉业升牌硅溶胶耐火材料铸造
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升 型号:工业级 品级:优等品
公司地址	武汉市硚口区长丰乡长丰村汇丰企业天地14幢5层3号-88
联系电话	18040559409 18040559409

## 产品详情

硅溶胶

含量:30%

规格：gsj-30

cAS:112926-00-8

密度: 1.19 ~ 1.21 cm<sup>3</sup> ( 20 )

粘度: < 10 mpa.s

氧化钠含量： 0.5%

二氧化硅含量：20%

粒径: 8 ~ 20nm

包装：250公斤/塑桶，可以拆零

用途：1. 用作各种耐火材料粘结剂，具有粘结力强、耐高温(1500 ° C-1600 ° C), 等特点。

2.用于涂料工业，能使涂料牢固，又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。

3.用于薄壳精密铸造，可使壳型强度大、铸造光洁度高。用其造型比水玻璃造型质量好，代替硅酸乙酯造型可降低成本和改善操作条件。

4.硅溶胶有较高的比表面积，可用于催化剂制造及催化剂载体。

5.用于造纸工业，可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等。

6.用作纺织工业上浆剂，它与油剂并用处理羊毛、兔毛的可纺性，减少断头，防止飞花，提高成品率，增加经济效益。

7.用作矽钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑等用途：1.  
用作各种耐火材料粘结剂，具有粘结力强、耐高温(1500-1600 ° C), 等特点。

2.用于涂料工业，能使涂料牢固，又能抗污防尘、耐老化、防火等功能。

4.硅溶胶有较高的比表面积，可用于催化剂制造及催化剂载体。

5.用于造纸工业，可作为玻璃纸防粘剂、照相用纸前处理剂、水泥袋防滑剂等。

7.用作矽钢片处理剂、显像管分散剂、地板蜡抗滑等