

进口焊接闸阀

产品名称	进口焊接闸阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1270.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:价格含17%税
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口焊接闸阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

行业当先, 卓越追求, 诚信为本;

稳健发展 | 意识创新 | 顾客优先。

进口焊接闸阀是指支管两端为焊接结构形式, 中部采用无阀盖压力自紧式, 通过电动、气动、手动使阀杆做升降运动, 从控制闸阀的启闭。结构简单, 制造和维修比较方便且工作行程小, 启闭时间短。不但密封性好, 密封面间磨擦力小, 寿命较长。

进口焊接闸阀技术参数:

公称通径: DN50 ~ DN600

公称压力: PN1.6-25.0Mpa

连接方式: 焊接, 对焊式

控制方式: 电动、手动、气动

温度范围: -29 ~ 570

阀体材质: WCB-A105、WC6-12Cr1MoV、WC9-12Cr1MoV

适用介质: 水、油品、蒸汽。

进口焊接闸阀的特点如下：

- 1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。
- 2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。
- 3、结构较复杂。闸阀安装与维护
- 4、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 5、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部）。
- 6、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 7、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

进口焊接闸阀优点：

- 1、壳体精密铸造工艺，外觀光洁，组织均匀，满足高中低压要求。
- 2、焊接闸阀设计制造按DIN等标准，可与设备配套使用。
- 3、阀门中腔采用压力自紧式密封结构、密封好，支管两端为焊接结构。
- 4、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、高压水强度，高压气体强度，无损检测等多道检测，全面控制铸钢件质量。

进口焊接闸阀根据分类方法：

平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。进口焊接闸阀流体阻力小。适用的压力、温度范围大，介质流动方向不受限制，密封良好。

进口焊接闸阀