

进口高压闸阀

产品名称	进口高压闸阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1370.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:价格含17%税
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口高压闸阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

行业当先, 卓越追求, 诚信为本;

稳健发展 | 意识创新 | 顾客优先。

进口高压闸阀独特的自密封设计, 压力越高, 密封越可靠。由于技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点, 在管道中一般应当水平安装。主要适用于火力电站各种系统的管路上, 切断或接通管路介质。适用介质: 水、蒸汽等介质。

进口高压闸阀特点:

1. 结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。
2. 关闭件 (闸板) 采用弹性结构, 在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此, 密封可靠, 并且不会产生闸板楔柱。
3. 公称通径大于等于NPS1011, 压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级600 ~ 2500磅级的手动阀门, 其操做装置中配有滚动轴承, 启闭轻松。
4. 主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。
5. 阀座可为更掀式阀座, 可任意组合与关闭密封面材质配对, 以满足工况要求。

进口高压闸阀主要技术参数:

公径：DN10-2000mm

温度：-150-1570

压力：PN1.6-1000.0Mpa

材质：1Cr5Mo，12CrMoV，ZG12CrMoV

设计规范：

设计与制造：DIN/T12234

结构长度：DINT3595

接口连接尺寸：DIN/T3595

进口高压闸阀订购：

- 1、根据使用场所、用途，且了解有关法规、规格、标准、方针、许用认可后既可选用适合各种要求的阀门；
- 2、确认阀门的工作条件、使用规格、适用介质、对应材质、操作方式、工作压力、介质温度；
- 3、确定与管道相匹配的公称通径：DN(mm)、NPS(")；
- 4、确定与管道相连接方式：法兰式、内(外)螺纹式、焊接式、对夹式、卡箍式、卡套式等；
- 5、确定阀门操作的驱动方式：手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、电磁动、电液动等。

进口高压闸阀