

进口美标闸阀

产品名称	进口美标闸阀
公司名称	广州市派克阀门机电有限公司
价格	1350.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TEK 说明:价格含17%税
公司地址	广东广州,天河区,车陂路68号
联系电话	13825136880

产品详情

进口美标闸阀

德国泰科 (TEK) 阀门集团有限公司,

行业当先, 卓越追求, 诚信为本;

稳健发展 | 意识创新 | 顾客优先。

进口美标闸阀的启闭件是闸板, 闸板的运动方向与流体方向相垂直, 闸阀只能作全开和全关, 不能作调节和节流。闸板有两个密封面, 最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。

进口美标闸阀参数:

- 1、工作压力: 150LB-2500LB。
- 2、工作温度: -196+650 。
- 3、驱动方式: 手动、气动、电动。
- 4、连接方式: 法兰。
- 5、制造标准: 美标API
- 6、阀体材质: 铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。

进口美标闸阀的优点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

进口闸阀的种类：

按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分为：单闸极式、双闸板式和弹性闸板式；平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分，可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。

闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。

进口美标闸阀